

EC – Conformiteitverklaring

Firma : **Bekaert Building Company N.V.**
Adres : Eugène Bekaertlaan 51
Plaats : 8790 Waregem
Telefoon : 056/68 90 91
Telefax : 056/68 08 38
e-mail : info@bekaert-bbc.be



Verklaring van 13/08/2019

Producttoepassing

De door Bekaert Building Company N.V. vervaardigde ALU ramen en deuren met de Aliplast profielsystemen zijn bedoeld om te worden toegepast in buitengevels van woningen en utiliteitsgebouwen. Gedetailleerde informatie wordt gegeven in DoP-prestatieverklaring en kan bij ons op aanvraag verkregen worden.

De initiële product beoordeling

De initiële product beoordeling van de ramen en deuren van Bekaert Building Company N.V. is uitgevoerd conform de annex ZA van:

NBN EN 14351-1:2006+A2:2016:

Ramen en deuren – productnorm – Prestatie eisen-Deel 1

Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

Notified bodies

Bij de bepaling van de producteigenschappen waarvoor in de annex ZA van NBN EN 14351-1: 2006+A2:2016 een AoC-level 3 is vastgesteld werden de navolgende notified bodies betrokken:

WTCB notified body 1136
SKG-IKOB notified body 0960
CSTB notified body 0679

ITB notified body 1488
RUG notified body 1769

Montage/onderhoud

Montage en onderhoud van het product volgens de bij het product geleverde wenken voor de afnemer is noodzakelijk voor de instandhouding van het prestatie niveau van de geleverde ramen en deuren.

Nazicht van algemene werking volgens conformiteitverklaring.

Namens het management van Bekaert Building Company N.V. ondertekend door:

Datum : 13/08/2019

E. VAN DE MOORTELE





PRESTATIEVERKLARING

STAR 75

d.d. 13-08-2019

productnaam	Ramen vervaardigd uit de profielsystemen : Aliplast STAR75
Type aanduiding	<A> Draaikipraam Samengesteld raam
Toepassing	Ramen voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen.
Naam en contactadres fabrikant	Bekaert Building Company NV Eugène Bekaertlaan 51 , 8790 Waregem
Naam en contactadres gemachtigde	Van de Moortel Emeric, Bekaert Building Company NV Eugène Bekaertlaan 51 , 8790 Waregem
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP 3
Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie volgens NBN EN 14351-1+A2:2016	De aangemelde instanties: - Nr.1136, WTCB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 1136 aangegeven met [1]. - Nr.0960, SKG-IKOB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0960 aangegeven met [2]. - Nr.0679, CSTB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0679 aangegeven met [3]. - Nr.1488, ITB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 1488 aangegeven met [4]. - Nr.1769, RUG heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1769 aangegeven met [5].

Namens het management van	Datum	Naam	Handtekening
 BEKAERT BUILDING COMPANY	13-08-2019	Van de Moortel Emeric	

PRESTATIEVERKLARING Aliplast STAR 75

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid


Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bekaert Building Company nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

<A> Draaikipraam



Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie A.1			Aliplast STAR 75
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. DK_RS_150121 [1] Nr. DK2800_RS_141216 [2]			[1] [2]	
	o.a. Draai/kip/ afmetingen 1250x1480mm afmetingen 1200x2800mm		[1] [2]	
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C4	EN 14351 : artikel 4.2	[1] [2]	
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brandprestatie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	E 900 A	EN 14351 : artikel 4.5	[1] [2]	
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.7	[1]	
Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier	EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.	[1]	
Geluidwerendheid (dB)	47.1 dB (-1 ; -4)	EN 14351 : artikel 4.11	[1]	
Uw waarde (W/m²K)	1.5 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12	[1]	
Luchtdoorlatendheid	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.14	[1] [2]	
Bedieningskrachten	Klasse 1	EN 14351 : artikel 4.16	[1]	
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.21	[1]	
Thermisch gradient	npd	EN 14351 : artikel 4.22	[1]	
Inbraakwerendheid	npd	EN 14351 : artikel 4.23	[1]	

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company
Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 13-08-2019	

PRESTATIEVERKLARING Aliplast STAR 75

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid


Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bekaert Building Company nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

 Samengesteld raam



Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie B			Aliplast Star 75
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport SMGSTLD_RS_161020			[1]	
	1 afmeting 3000x2400mm		[1]	
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3	EN 14351 : artikel 4.2	[1]	
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brandprestatie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	Klasse 9A	EN 14351 : artikel 4.5	[1]	
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.7	[1]	
Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier	EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.8	[1]	
Geluidwerendheid (dB)	47.1 dB (-1 ; -4)	EN 14351 : artikel 4.11	[1]	
Uw waarde (W/m²K)	1.5 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12	[1]	
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.14	[1]	
Bedieningskrachten	Klasse 1	EN 14351 : artikel 4.16	[1]	
Herhaald openen en sluiten	npd	EN 14351 : artikel 4.21	[1]	
Thermisch gradient	npd	EN 14351 : artikel 4.22		
inbraakwerendheid	npd	EN 14351 : artikel 4.23	[1]	

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company
Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 13-08-2019	

PRESTATIEVERKLARING Aliplast STAR 75

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bekaert Building Company nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.



PRESTATIEVERKLARING

STAR 90

d.d. 13-08-2019

productnaam	Ramen vervaardigd uit de profielsystemen : Aliplast STAR90
Type aanduiding	<A> Draaikpraam Samengesteld raam
Toepassing	Ramen voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen.
Naam en contactadres fabrikant	Bekaert Building Company NV Eugène Bekaertlaan 51 , 8790 Waregem
Naam en contactadres gemachtigde	Van de Moortel Emeric, Bekaert Building Company NV Eugène Bekaertlaan 51 , 8790 Waregem
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP 3
Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie volgens NBN EN 14351-1+A2:2016	De aangemelde instanties: - Nr.1136, WTCB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 1136 aangegeven met [1]. - Nr.0960, SKG-IKOB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0960 aangegeven met [2]. - Nr.0679, CSTB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0679 aangegeven met [3]. - Nr.1488, ITB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 1488 aangegeven met [4]. - Nr.1769, RUG heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1769 aangegeven met [5].

Namens het management van	Datum	Naam	Handtekening
 BEKAERT BUILDING COMPANY	13-08-2019	Van de Moortel Emeric	

PRESTATIEVERKLARING Aliplast STAR 90

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid


Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bekaert Building Company nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

<A> Draaikipraam




Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie A.1			Aliplast STAR 90
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. DK_GT_111201 [1]			[1]	
	o.a. Draai/kip/ afmetingen 1230x1480mm		[1]	
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C4	EN 14351 : artikel 4.2	[1]	
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brandprestatie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	E 900 A	EN 14351 : artikel 4.5	[1]	
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.7	[1]	
Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier	EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.	[1]	
Geluidwerendheid (dB)	npd	EN 14351 : artikel 4.11		
Uw waarde (W/m²K)	1.5 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12	[1]	
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.14	[1]	
Bedieningskrachten	Klasse 1	EN 14351 : artikel 4.16	[1]	
Herhaald openen en sluiten	npd	EN 14351 : artikel 4.21		
Thermisch gradient	npd	EN 14351 : artikel 4.22		
Inbraakwerendheid	npd	EN 14351 : artikel 4.23	[1]	

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company Voor en namens de fabrikant ondertekend door:

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 31-08-2019	

PRESTATIEVERKLARING Aliplast STAR 90

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid


Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bekaert Building Company nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

 Samengesteld raam



Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie B			Aliplast Star 90
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport SMGSTLD_GT_111201 [1]			[1]	
	1 afmeting 3000x2025mm		[1]	
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3	EN 14351 : artikel 4.2	[1]	
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brandprestatie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	Klasse 9A	EN 14351 : artikel 4.5	[1]	
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.7	[1]	
Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier	EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.8	[1]	
Geluidwerendheid (dB)	npd	EN 14351 : artikel 4.11		
Uw waarde (W/m²K)	1.5 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12	[1]	
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.14	[1]	
Bedieningskrachten	Klasse 1	EN 14351 : artikel 4.16	[1]	
Herhaald openen en sluiten	npd	EN 14351 : artikel 4.21		
Thermisch gradient	npd	EN 14351 : artikel 4.22		
inbraakwerendheid	npd	EN 14351 : artikel 4.23		

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company
Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 13-08-2019	

PRESTATIEVERKLARING Aliplast STAR 90

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bekaert Building Company nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.



PRESTATIEVERKLARING

ULTRAGLIDE

d.d. 13-08-2019

productnaam	Ramen vervaardigd uit de profielsystemen : Aliplast ULTRAGLIDE
Type aanduiding	<A> Schuifraam 2 vleugels
Toepassing	Ramen voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen.
Naam en contactadres fabrikant	Bekaert Building Company NV Eugène Bekaertlaan 51 , 8790 Waregem
Naam en contactadres gemachtigde	Van de Moortel Emeric, Bekaert Building Company NV Eugène Bekaertlaan 51 , 8790 Waregem
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP 3
Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie volgens NBN EN 14351-1+A2:2016	De aangemelde instanties: - Nr.1136, WTCB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 1136 aangegeven met [1]. - Nr.0960, SKG-IKOB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0960 aangegeven met [2]. - Nr.0679, CSTB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0679 aangegeven met [3]. - Nr.1488, ITB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 1488 aangegeven met [4]. - Nr.1769, RUG heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1769 aangegeven met [5].

Namens het management van	Datum	Naam	Handtekening
	13-08-2019	Van de Moortel Emeric	

PRESTATIEVERKLARING Aliplast ULTRAGLIDE

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bekaert Building Company nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

<A> Schuifraam 2 vleugels



Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie A.1			Aliplast ULTRAGLIDE
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Schuif_UG_100312 [1] aliplast_polen_UG [4]			[1] [4]	
	o.a. Schuifraam afmetingen 3850x2550mm		[1] [4]	
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3	EN 14351 : artikel 4.2	[1]	
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brandprestatie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	7 A	EN 14351 : artikel 4.5	[1]	
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	npd	EN 14351 : artikel 4.7		
Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier	EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	npd	EN 14351 : artikel 4.		
Geluidwerendheid (dB)	Rw 40dB (-1, -4) Rw 43dB (-2,-6)	EN 14351 : artikel 4.11	[4]	
Uw waarde (W/m²K)	1.5 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12	[1]	
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.14	[1]	
Bedieningskrachten	Klasse 1	EN 14351 : artikel 4.16	[1]	
Herhaald openen en sluiten	npd	EN 14351 : artikel 4.21		
Thermisch gradient	npd	EN 14351 : artikel 4.22		
Inbraakwerendheid	npd	EN 14351 : artikel 4.23		

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 13-08-2019	

PRESTATIEVERKLARING Aliplast ULTRAGLIDE

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bekaert Building Company nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.



PRESTATIEVERKLARING

VISOGLIDE 500

d.d. 13-08-2019

productnaam	Ramen vervaardigd uit de profielsystemen : Aliplast VISOGLIDE 500
Type aanduiding	Hefschuif – 2 vleugels
Toepassing	Ramen voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen.
Naam en contactadres fabrikant	Bekaert Building Company NV Eugène Bekaertlaan 51 , 8790 Waregem
Naam en contactadres gemachtigde	Van de Moortel Emeric, Bekaert Building Company NV Eugène Bekaertlaan 51 , 8790 Waregem
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP 3
Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie volgens NBN EN 14351-1+A2:2016	De aangemelde instanties: - Nr.1136, WTCB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 1136 aangegeven met [1]. - Nr.0960, SKG-IKOB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0960 aangegeven met [2]. - Nr.0679, CSTB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0679 aangegeven met [3]. - Nr.1488, ITB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 1488 aangegeven met [4]. - Nr.1769, RUG heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1769 aangegeven met [5].

Namens het management van	Datum	Naam	Handtekening
 BEKAERT BUILDING COMPANY	13-08-2019	Van de Moortel Emeric	

PRESTATIEVERKLARING Aliplast VISOGLIDE 500

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid


Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bekaert Building Company nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

Hefschuif – 2 vleugels



Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie A.1			
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport VG500-171113 [1]			[1]	
	o.a. Hefschuifraam afmetingen 2000x2400mm		[1]	
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3	EN 14351 : artikel 4.2	[1]	
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brandprestatie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	8 A	EN 14351 : artikel 4.5	[1]	
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.7	[1]	
Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier	EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	npd	EN 14351 : artikel 4.		
Geluidwerendheid (dB)	Npd	EN 14351 : artikel 4.11		
Uw waarde (W/m²K)	2.1 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12		
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.14	[1]	
Bedieningskrachten	Klasse 1	EN 14351 : artikel 4.16	[1]	
Herhaald openen en sluiten	npd	EN 14351 : artikel 4.21		
Thermisch gradient	npd	EN 14351 : artikel 4.22		
Inbraakwerendheid	npd	EN 14351 : artikel 4.23	[1]	

 Aliplast
VISOGLIDE 500

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 13-08-2019	

PRESTATIEVERKLARING Aliplast VISOGLIDE 500

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid


Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bekaert Building Company nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

<A> Hefschuif 2 vleugels



Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie A.1			Aliplast VISOGLIDE 500
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport VG500-170213 [1]			[1]	
	o.a. Hefschuifraam afmetingen 3800x2700mm		[1]	
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C2	EN 14351 : artikel 4.2	[1]	
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brandprestatie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	8 A	EN 14351 : artikel 4.5	[1]	
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.7	[1]	
Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier	EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	npd	EN 14351 : artikel 4.		
Geluidwerendheid (dB)	Npd	EN 14351 : artikel 4.11		
Uw waarde (W/m²K)	2.1 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12		
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.14	[1]	
Bedieningskrachten	Klasse 1	EN 14351 : artikel 4.16	[1]	
Herhaald openen en sluiten	npd	EN 14351 : artikel 4.21		
Thermisch gradient	npd	EN 14351 : artikel 4.22		
Inbraakwerendheid	npd	EN 14351 : artikel 4.23		

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 13-08-2019	

PRESTATIEVERKLARING Aliplast VISOGLIDE 500

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bekaert Building Company nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.