



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

19

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 1136
organisme notifié 0960
organisme notifié 0679
organisme notifié 1488
organisme notifié 1769

Fenetre: ALU Aliplast STAR 75
Battant/vantail
Dimensions: 1200x2800mm
Verre: ≤ 1.10 Ug
Coupure thermique

Résistance au vent	Classe C4
Etanchéité à l'eau	Classe 9A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 4
Usage incorrect	Classe 4
Performance acoustique (dB)	47.1 dB (-1;-4)
Valeur uw (W/m²K)	1.5 W/m²K
Perméabilité à l'air	Classe 3
Forces de manoeuvre	Classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	Classe 3
Résistance à l'effraction	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

19

NBN N 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 1136
organisme notifié 0960
organisme notifié 0679
organisme notifié 1488
organisme notifié 1769

Fenetre: ALU Aliplast STAR 75
Fenêtre composite
Dimensions: 3000x2400mm
Verre: ≤ 1.10 Ug
Coupure thermique

Résistance au vent	Classe C3
Étanchéité à l'eau	Classe 9A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 3
Usage incorrect	Classe 4
Performance acoustique (dB)	47.1 dB (-1;-4)
Valeur uw (W/m^2K)	1.5 W/m^2K
Perméabilité à l'air	Classe 4
Forces de manoeuvre	Classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	npd
Résistance à l'effraction	npd



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

19

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 1136
organisme notifié 0960
organisme notifié 0679
organisme notifié 1488
organisme notifié 1769

Fenetre: ALU Aliplast STAR 90
Battant/vantail
Dimensions: 1200x2800mm
Verre: ≤ 1.10 Ug
Coupure thermique

Résistance au vent	Classe C4
Etanchéité à l'eau	Classe 9A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 4
Usage incorrect	Classe 4
Performance acoustique (dB)	npd
Valeur uw (W/m^2K)	1.5 W/m^2K
Perméabilité à l'air	Classe 4
Forces de manoeuvre	Classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	npd
Résistance à l'effraction	npd



Bekaert Building Company

Eugene Bekaertlaan 51

B 8790 Waregem

19

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 1136

organisme notifié 0960

organisme notifié 0679

organisme notifié 1488

organisme notifié 1769

Fenetre: ALU Aliplast STAR 90

Fenêtre composite

Dimensions: 3000x2025mm

Verre: ≤ 1.10 Ug

Coupure thermique

Résistance au vent	Classe C3
Etanchéité à l'eau	Classe 9A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 4
Usage incorrect	Classe 4
Performance acoustique (dB)	npd
Valeur uw (W/m^2K)	$1.5W/m^2K$
Perméabilité à l'air	Classe 4
Forces de manoeuvre	Classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	npd
Résistance à l'effraction	npd



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

19

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 1136
organisme notifié 0960
organisme notifié 0679
organisme notifié 1488
organisme notifié 1769

ALU Aliplast ULTRAGLIDE
Fenêtre coulissante
Dimensions: 3850x2550mm
Verre: $\leq 1.10 U_g$
Coupure thermique

Résistance au vent	Classe C3
Étanchéité à l'eau	Classe 7A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	npd
Usage incorrect	npd
Performance acoustique (dB)	Rw 40dB (-1;-4)
Valeur uw (W/m^2K)	1.5 W/m^2K
Perméabilité à l'air	Classe 4
Forces de manoeuvre	classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	npd
Résistance à l'effraction	npd



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

19

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 1136
organisme notifié 0960
organisme notifié 0679
organisme notifié 1488
organisme notifié 1769

ALU Aliplast Visoglide 500
Type: Monorail
Dimensions: 2000x2400mm
Verre: $\leq 1.10 U_g$
Coupure thermique

Résistance au vent	Classe C3
Étanchéité à l'eau	Classe 8A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 4
Usage incorrect	npd
Performance acoustique (dB)	npd
Valeur uw (W/m^2K)	2.1 W/m^2K
Perméabilité à l'air	Classe 4
Forces de manoeuvre	Classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	npd
Résistance à l'effraction	npd



Bekaert Building Company

Eugene Bekaertlaan 51

B 8790 Waregem

19

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 1136

organisme notifié 0960

organisme notifié 0679

organisme notifié 1488

organisme notifié 1769

ALU Aliplast Visoglide 500

Type: Fenêtre coulissante à levage

Dimensions: 3800x2700mm

Verre: ≤ 1.10 Ug

Coupure thermique

Résistance au vent	Classe C2
Étanchéité à l'eau	Classe 8A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 4
Usage incorrect	npd
Performance acoustique (dB)	npd
Valeur uw (W/m^2K)	2.1 W/m^2K
Perméabilité à l'air	Classe 4
Forces de manoeuvre	Classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	npd
Résistance à l'effraction	npd