



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0620
organisme notifié 1671
organisme notifié 0960
organisme notifié 1136
organisme notifié 1769
organisme notifié 0679
organisme notifié 1390
organisme notifié 0757

Fenetre: PVC Deceuninck Zendow Neo
Battant/vantail/fixe
Dimensions: 1484x1788mm
Verre: $\leq 1.10 U_g$
Renforcement: Thermique

Résistance au vent	Classe C3
Etanchéité à l'eau	Classe 9A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 3
Usage incorrect	Classe 3
Performance acoustique (dB)	44dB
Valeur uw (W/m^2K)	1.5 W/m^2K
Perméabilité à l'air	Classe 4
Forces de manoeuvre	Classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	Classe 3
Résistance à l'effraction	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0620
organisme notifié 1671
organisme notifié 0960
organisme notifié 1136
organisme notifié 1769
organisme notifié 0679
organisme notifié 1390
organisme notifié 0757

Fenetre: PVC Deceuninck Zendow Neo
Type: DO/OB
Dimensions: 1484 x 1788mm
Verre: ≤ 1.10 Ug
Renforcement: Thermique

Résistance au vent	Classe C3
Etanchéité à l'eau	Classe 9A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 3
Usage incorrect	Classe 3
Performance acoustique (dB)	44dB
Valeur uw (W/m ² K)	1.5 W/m ² K
Perméabilité à l'air	Classe 4
Forces de manoeuvre	Classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	Classe 3
Résistance à l'effraction	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0620
organisme notifié 1671
organisme notifié 0960
organisme notifié 1136
organisme notifié 1769
organisme notifié 0679
organisme notifié 1390
organisme notifié 0757

Fenetre: PVC Deceuninck Zendow Neo
battant/vantail
Dimensions: 1788x742mm
Verre : ≤ 1.10 Ug
Renforcement: Thermique

Résistance au vent	Classe C3
Etanchéité à l'eau	Classe 9A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 3
Usage incorrect	Classe 3
Performance acoustique (dB)	44dB
Valeur uw (W/m^2K)	1.5 W/m^2K
Perméabilité à l'air	Classe 4
Forces de manoeuvre	Classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	Classe 3
Résistance à l'effraction	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0620
organisme notifié 1671
organisme notifié 0960
organisme notifié 1136
organisme notifié 1769
organisme notifié 0679
organisme notifié 1390
organisme notifié 0757

Fenetre: PVC Deceuninck Zendow Neo
basculante à un vantail
Dimensions: 1484 x 1788mm
Verre: ≤ 1.10 Ug
Renforcement: Thermique

Résistance au vent	Classe C3
Etanchéité à l'eau	Classe 9A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 3
Usage incorrect	Classe 3
Performance acoustique (dB)	44dB
Valeur uw (W/m²K)	1.5 W/m²K
Perméabilité à l'air	Classe 4
Forces de manoeuvre	Classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	Classe 3
Résistance à l'effraction	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0620
organisme notifié 1671
organisme notifié 0960
organisme notifié 1136
organisme notifié 1769
organisme notifié 0679
organisme notifié 1390
organisme notifié 0757

Fenetre: PVC Deceuninck Premium
battant/vantail
Dimensions: 742x1788
Verre: ≤ 1.10 Ug
Renforcement: Thermique

Résistance au vent	Classe C3
Etanchéité à l'eau	Classe 9A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 3
Usage incorrect	Classe 4
Performance acoustique (dB)	46dB
Valeur uw (W/m ² K)	1.5W/m ² K
Perméabilité à l'air	Classe 4
Forces de manoeuvre	Classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	Classe 3
Résistance à l'effraction	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0620
organisme notifié 1671
organisme notifié 0960
organisme notifié 1136
organisme notifié 1769
organisme notifié 0679
organisme notifié 1390
organisme notifié 0757

Fenetre: PVC Deceuninck Premium
DO/OB
Dimensions: 1484x1788
Verre: ≤ 1.10 Ug
Renforcement: Thermique

Résistance au vent	Classe C3
Étanchéité à l'eau	Classe 9A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 3
Usage incorrect	Classe 4
Performance acoustique (dB)	46dB
Valeur uw (W/m^2K)	$1.5W/m^2K$
Perméabilité à l'air	Classe 4
Forces de manoeuvre	Classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	Classe 3
Résistance à l'effraction	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0620
organisme notifié 1671
organisme notifié 0960
organisme notifié 1136
organisme notifié 1769
organisme notifié 0679
organisme notifié 1390
organisme notifié 0757

Fenetre: PVC Deceuninck Premium
battant/vantail/fixe
Dimensions: 1484x1788
Verre: ≤ 1.10 Ug
Renforcement: Thermique

Résistance au vent	Classe C3
Etanchéité à l'eau	Classe 9A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 3
Usage incorrect	Classe 4
Performance acoustique (dB)	46dB
Valeur uw (W/m^2K)	$1.5W/m^2K$
Perméabilité à l'air	Classe 4
Forces de manoeuvre	Classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	Classe 3
Résistance à l'effraction	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0620
organisme notifié 1671
organisme notifié 0960
organisme notifié 1136

Porte: PVC Deceuninck Premium
PORTES BATTANTES VERS L'INTERIEUR (avec cadre en bas)
Afmetingen: 2394x2294mm
Verre: $\leq 1.10 \text{ Ug}$
Renforcement: Thermique

Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 3
Valeur uw ($\text{W/m}^2\text{K}$)	1.5W/m ² K
Résistance à l'effraction	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0960

Porte: PVC Deceuninck Premium
Type:PORTES BATTANTES VERS L'EXTERIEUR (avec cadre en bas)
Dimensions: 2394x2294mm
Verre: ≤ 1.10 Ug
Renforcement: Thermique

Substances dangereuses

Conformément aux réglementations nationales

Valeur uw (W/m^2K)

1.5 W/m^2K



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0960

Porte: PVC Deceuninck Premium
Type: PORTES BATTANTES VERS L'EXTERIEUR avec seuil basse
Dimensions: 2468x2200mm
Verre: $\leq 1.10 U_g$
Renforcement: Thermique

Substances dangereuses

Conformément aux réglementations nationales

Valeur u_w (W/m^2K)

1.5 W/m^2K



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0960

organisme notifié 1136

Porte: PVC Deceuninck Premium
PORTES BATTANTES VERS L'INTERIEUR (avec seuil bas)
Dimensions: 2394x2294
Verre: ≤ 1.10 Ug
Renforcement: Thermique

Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 3
Valeur uw (W/m ² K)	1.5W/m ² K
Résistance à l'effraction	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0620
organisme notifié 1671
organisme notifié 0960
organisme notifié 1136

Porte: PVC Deceuninck Premium
PORTE BATTANT VERS L'INTERIEUR (avec cadre en bas)
Afmetingen: 2394x1147mm
Verre: ≤ 1.10 Ug
Renforcement: Thermique

Résistance au vent	Classe C3
Etanchéité à l'eau	Classe 9A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 3
Valeur uw (W/m ² K)	1.5W/m ² K
Perméabilité à l'air	Classe 4
Résistance à l'effraction	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0620
organisme notifié 1671
organisme notifié 0960
organisme notifié 1136
organisme notifié 1769
organisme notifié 0679
organisme notifié 1390
organisme notifié 0757

Fenetre: PVC Deceuninck Premium
FENETRES A BATTANTS
Dimensions: 1788x742mm
Glas: ≤ 1.10 Ug
Renforcement: Thermique

Résistance au vent	Classe C3
Etanchéité à l'eau	Classe 9A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 3
Usage incorrect	Classe 4
Performance acoustique (dB)	46dB
Valeur uw (W/m ² K)	1.5W/m ² K
Perméabilité à l'air	Classe 4
Forces de manoeuvre	Classe 1
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	Classe 3
Résistance à l'effraction	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0960

organisme notifié 1136

Porte: PVC Deceuninck Premium
PORTE BATTANT VERS L'INTERIEUR (avec seuil bas)
Dimensions: 2394x1147mm
Verre: $\leq 1.10 U_g$
Renforcement: Thermique

Résistance au vent	Classe C3
Etanchéité à l'eau	Classe 3A
Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Résistance au choc	Classe 3
Usage incorrect	Classe 1
Valeur u_w (W/m ² K)	1.5 W/m ² K
Perméabilité à l'air	Classe 2
Forces de manoeuvre	Classe 0
Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	Classe 5
Résistance à l'effraction	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0960

Porte: PVC Deceuninck Premium
PORTE BATTANT VERS L'EXTERIEUR (avec cadre en bas)
Dimensions: 2394x1147mm
Verre: $\leq 1.10 U_g$
Renforcement: Thermique

Substances dangereuses	Conformément aux réglementations nationales
Valeur u_w (W/m^2K)	1.5W/m ² K
Résistance à l'effraction	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

organisme notifié 0960

Porte: PVC Deceuninck Premium
PORTE BATTANT VERS L'EXTERIEUR avec seuil basse
Dimensions: 2468x1056mm
Verre: ≤ 1.10 Ug
Renforcement: Thermique

Substances dangereuses

Conformément aux réglementations nationales

Valeur u_w (W/m^2K)

1.5W/m²K