

EC – Conformiteitverklaring

Firma : **Bekaert Building Company N.V.**
Adres : Eugène Bekaertlaan 51
Plaats : 8790 Waregem
Telefoon : 056/68 90 91
Telefax : 056/68 08 38
e-mail : info@bekaert-bbc.be



Verklaring van 17/08/2017

Producttoepassing

De door Bekaert Building Company N.V. vervaardigde PVC-U ramen en deuren met de Deceuninck profielsystemen zijn bedoeld om te worden toegepast in buitengevels van woningen en utiliteitsgebouwen. Gedetailleerde informatie wordt gegeven in DoP-prestatieverklaring en kan bij ons op aanvraag verkregen worden.

De initiële product beoordeling

De initiële product beoordeling van de ramen en deuren van Bekaert Building Company N.V. is uitgevoerd conform de annex ZA van:

NBN EN 14351-1:2006+A2:2016:

Ramen en deuren – productnorm – Prestatie eisen-Deel 1

Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

Notified bodies

Bij de bepaling van de producteigenschappen waarvoor in de annex ZA van NBN EN 14351-1:2006+A2:2016 een AoC-level 3 is vastgesteld werden de navolgende notified bodies betrokken:

Kiwa NV	notified body 0620	Universiteit Gent	notified body 1769
WTCB	notified body 1136	SKG-IKOB	notified body 0960
CSTB	notified body 0679	IFT	notified body 0757
CSI	notified body 1390	Peutz B.V.	notified body 1671

Montage/onderhoud

Montage en onderhoud van het product volgens de bij het product geleverde wenken voor de afnemer is noodzakelijk voor de instandhouding van het prestatie niveau van de geleverde ramen en deuren.

Nazicht van algemene werking volgens conformiteitverklaring.

Namens het management van Bekaert Building Company N.V. ondertekend door:

Datum : 17/08/2017

E. VAN DE MOORTELE





PRESTATIEVERKLARING

Zendow#neo-Standaard

Nr. Z-002

d.d. 17-08-2017

productnaam	Ramen vervaardigd uit de profielsystemen : Deceuninck Zendow#neo-Standaard
Type aanduiding	<A> Naar binnen draaiende ramen Valramen
Toepassing	Ramen voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen.
Naam en contactadres fabrikant	Bekaert Building Company NV Eugène Bekaertlaan 51 , 8790 Waregem
Naam en contactadres gemachtigde	Van de Moortel Emeric, Bekaert Building Company NV Eugène Bekaertlaan 51 , 8790 Waregem
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP 3
Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie volgens NBN EN 14351-1+A2:2016	De aangemelde instanties: - Nr.0620, KIWA Nederland BV heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 0620 aangegeven met [1]. - Nr.1671, Peutz B.V. heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1671 aangegeven met [2]. - Nr.0960, SKG-IKOB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0960 aangegeven met [3]. - Nr.1136, WTCB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1136 aangegeven met [4]. - Nr.1769, Universiteit Gent heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1769 aangegeven met [5]. - Nr.0679, CSTB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0679 aangegeven met [6]. - Nr.1390, CSI heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1390 aangegeven met [7]. - Nr.0757, IFT heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0757 aangegeven met [8].

Namens het management van	Datum	Naam	Handtekening
 BEKAERT BUILDING COMPANY	17-08-2017	Van de Moortel Emeric	

PRESTATIEVERKLARING Zendow#neo-Standaard Z-002 dd.31-05-2016

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid



Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Deceuninck N.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

<A> NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN



Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie			Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie A.1	Productfamilie A.2	Productfamilie A.3			
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 0620-019-KGE [1] Nr. 30102014 [1] Nr. 14.00828-2 [3] Nr. DE 651 XJ 079 [4] Nr. DE 651 XJ 470 [4] Nr. DE 651 XK 426 [4] Nr. DE 651 XK 539 [4] Nr. DE 651 XL 348 [4] Nr. DE 651 XM 738 [4] Nr. AC 5387 [4] Nr. AC 5388 [4] Nr. 763/93 [5] Nr. 67/11 [7] Nr. 11-003432-PR01 [8]					[1] [3] [4] [5] [7] [8]	Zendow#neo-Standard Deceuninck
	o.a. Draai/kip/ afmetingen 742x1788mm	o.a. Draai/kip/vast afmetingen 1484x1788mm	o.a. DO/DK afmetingen 1484x1788mm		[1] [3] [4] [5] [7] [8]	
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3	Klasse C3	Klasse C3	EN 14351 : artikel 4.2	[1] [4]	
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brandprestatie	npd	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	EN 14351 : artikel 4.5	[1] [4]	
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving			EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.7	[3]	
Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier			EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.8	[4]	
Geluidwerendheid (dB)	44 dB	44 dB	44 dB	EN 14351 : artikel 4.11	[4]	
Uw waarde (W/m²K)	1,5 W/m²K	1,5 W/m²K	1,5 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12	[7] [8]	
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.14	[1] [4]	
Bedieningskrachten	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	EN 14351 : artikel 4.16	[4]	
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.21	[4]	
Thermisch gradient	npd	npd	Geen beschadiging	EN 14351 : artikel 4.22	[5]	
Inbraakwerendheid	npd	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.23		

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 17-08-2017	

PRESTATIEVERKLARING Zendow#neo-Standard Z-002 dd.31-05-2016

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Deceuninck N.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

 VALRAMEN



Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie B			Zendow#neo-Standaard Deceuninck
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 30102014 [1] Nr. 0620-019-KGE [1] Nr. 14.00828-2 [3] Nr. DE 651 XJ 079 [4] Nr. DE 651 XJ 470 [4] Nr. DE 651 XK 426 [4] Nr. DE 651 XK 539 [4] Nr. DE 651 XL 348 [4] Nr. DE 651 XM 738 [4] Nr. AC 5387 [4] Nr. AC 5388 [4] Nr. 763/93 [5] Nr. 67/11 [7] Nr. 11-003432-PR01 [8]			[1] [3] [4] [5] [7] [8]	
	1 deel kippend afm 1788x742mm		[1] [3] [4] [5] [7] [8]	
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3	EN 14351 : artikel 4.2	[4] [1]	
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brandprestatie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	Klasse 9A	EN 14351 : artikel 4.5	[1] [4]	
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.7	[3]	
Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier	EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.8	[4]	
Geluidwerendheid (dB)	44 dB	EN 14351 : artikel 4.11	[4]	
Uw waarde (W/m²K)	1,5 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12	[7] [8]	
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.14	[1] [4]	
Bedieningskrachten	Klasse 1	EN 14351 : artikel 4.16	[4]	
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.21	[4]	
Thermisch gradient	npd	EN 14351 : artikel 4.22		
inbraakwerendheid	npd	EN 14351 : artikel 4.23		

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 17-08-2017	

PRESTATIEVERKLARING Zendow#neo-Standaard Z-002 dd.31-05-2016

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Deceuninck N.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.



PRESTATIEVERKLARING Zendow#neo-Premium

Nr. Z-001

d.d. 17-08-2017

productnaam	Ramen en deuren vervaardigd uit de profielsystemen : Deceuninck Zendow#neo-Premium
Type aanduiding	<A> Naar binnen draaiende ramen Valramen <C> Naar binnen draaiende deuren (met kader onderaan) <D> Naar binnen draaiende deuren (met lage onderdorpel) <E> Naar buiten draaiende deuren (met kader onderaan) <F> Naar buiten draaiende deuren (met lage onderdorpel)
Toepassing	Ramen en deuren voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen.
Naam en contactadres fabrikant	Bekaert Building Company NV Eugène Bekaertlaan 51, 8790 Waregem
Naam en contactadres gemachtigde	Van de Moortel Emeric, Bekaert Building Company NV Eugène Bekaertlaan 51, 8790 Waregem
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP 3
Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie volgens NBN EN 14351-1+A2:2016	De aangemelde instanties: - Nr.0620, KIWA Nederland BV heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 0620 aangegeven met [1]. - Nr.1671, Peutz B.V. heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1671 aangegeven met [2]. - Nr.0960, SKG-IKOB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0960 aangegeven met [3]. - Nr.1136, WTCB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 1136 aangegeven met [4]. - Nr.1769, Universiteit Gent heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1769 aangegeven met [5]. - Nr.0679, CSTB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0679 aangegeven met [6]. - Nr.1390, CSI heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1390 aangegeven met [7]. - Nr.0757, IFT heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0757 aangegeven met [8].

Namens het management van	Datum	Naam	Handtekening
	31-08-2017	Van de Moortel Emeric	

PRESTATIEVERKLARING Zendow#neo-Premium Z-001 dd.31-05-2016

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid



Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Deceuninck N.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

<A> NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN



Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie			Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie A.1	Productfamilie A.2	Productfamilie A.3			
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 0620-020-KGE [1] Nr. 14.00828-1-A [3] Nr. DE 651 XK 222 [4] Nr. DE 651 XM 375 [4] Nr. BV 12-480 [6] Nr. BV 12-470 [6] Nr. BV 12-469 [6] Nr. BV 12-537 [6] Nr. 187/12 [7] Nr. 11-003432-PR03 [8]					[1] [3] [4] [6] [7] [8]	Decuninck Zendow#neo-Premium
	o.a. Draai/kip/ afmetingen 742x1788mm	o.a. Draai/kip/vast afmetingen 1484x1788mm	o.a. DO/DK afmetingen 1484x1788mm		[1] [3] [4] [6] [7] [8]	
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3	Klasse C3	Klasse C3	EN 14351 : artikel 4.2	[1] [4] [6]	
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brandprestatie	npd	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	EN 14351 : artikel 4.5	[1] [4] [6]	
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving			EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.7	[3]	
Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier			EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.8	[4] [6]	
Geluidwerendheid (dB)	46 dB	46 dB	46 dB	EN 14351 : artikel 4.11	[4]	
Uw waarde (W/m²K)	1,5 W/m²K	1,5 W/m²K	1,5 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12	[7] [8]	
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.14	[1] [4] [6]	
Bedieningskrachten	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	EN 14351 : artikel 4.16	[4] [6]	
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.21	[4]	
Thermisch gradient	npd	npd	Geen beschadiging	EN 14351 : artikel 4.22	[6]	
Inbraakwerendheid	npd	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.23		

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company
Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 17-08-2017	

PRESTATIEVERKLARING Zendow#neo-Premium Z-001 dd.31-05-2016

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Decuninck N.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

 VALRAMEN



Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie B			Decuninck Zendow#neo-Premium
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 0620-020-KGE [1] Nr. 14.00828-1-A [3] Nr. DE 651 XK 222 [4] Nr. DE 651 XM 375 [4] Nr. BV 12-480 [6] Nr. BV 12-470 [6] Nr. BV 12-469 [6] Nr. BV 12-537 [6] Nr. 187/12 [7] Nr. 11-003432-PR03 [8]			[1] [3] [4] [6] [7] [8]	
	1 deel kippend afm 1788x742mm		[1] [3] [4] [6] [7] [8]	
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3	EN 14351 : artikel 4.2	[1] [4] [6]	
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brandprestatie	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	Klasse 9A	EN 14351 : artikel 4.5	[1] [4] [6]	
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.7	[3]	
Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier	EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.8	[4] [6]	
Geluidwerendheid (dB)	46 dB	EN 14351 : artikel 4.11	[4]	
Uw waarde (W/m²K)	1,5 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12	[7] [8]	
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.14	[1] [4] [6]	
Bedieningskrachten	Klasse 1	EN 14351 : artikel 4.16	[4] [6]	
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.21	[4]	
Thermisch gradient	npd	EN 14351 : artikel 4.22		
inbraakwerendheid	npd	EN 14351 : artikel 4.23		

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 17-08-2017	

PRESTATIEVERKLARING Zendow#neo-Premium Z-001 dd.31-05-2016

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid


Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Deceuninck N.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

<C> NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN (met kader onderaan)



Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie		Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie C.1	Productfamilie C.2			
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 07102015 [1] Nr. 23092015 [1] Nr. 14.00828-7 [3] Nr. DE 651 XL 703 [4]				[1] [3]	Zendow#neo-Premium Deceuninck
	1 deel draaiend afm 2394x1147mm	2 delen draaiend afm 2394x2294mm		[1] [3]	
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C4	npd	EN 14351 : artikel 4.2	[1]	
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brandprestatie	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	Klasse 8A	npd	EN 14351 : artikel 4.5	[1] [4]	
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving		EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	3	3	EN 14351 : artikel 4.7	[3]	
Toelaatbare belasting op raambeveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier		EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.8		
Geluidwerendheid (dB)	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.11		
Uw waarde (W/m²K)	1,5 W/m²K	1,5 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12		
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	npd	EN 14351 : artikel 4.14	[1]	
Bedieningskrachten	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.16		
Herhaald openen en sluiten	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.21		
Inbraakwerendheid	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.23		

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company
Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 17-08-2017	

PRESTATIEVERKLARING Zendow#neo-Premium Z-001 dd.31-05-2016

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid


Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Deceuninck N.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

<D> NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN (met lage onderdorpel)



Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie		Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie D.1	Productfamilie D.2			
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 14.00828-7 [3] Nr. DE 651 XM 081 [4] Nr. DE 651 XM 386 [4] Nr. DE 651 XL 703 [4] Nr. DE 651 XN 149 [4]				[3] [4]	Zendow#neo-Premium Deceuninck
	1 deel draaiend afm 2394x1147mm	2 delen draaiend afm 2394x2294mm		[3] [4]	
Weerstand tegen windbelasting	C3	npd	EN 14351 : artikel 4.2	[4]	
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brandprestatie	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	3A	npd	EN 14351 : artikel 4.5	[4]	
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving		EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	3	3	EN 14351 : artikel 4.7	[3] [4]	
Toelaatbare belasting op raambeveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier		EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	Klasse 1	npd	EN 14351 : artikel 4.8	[4]	
Geluidwerendheid (dB)	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.11		
Uw waarde (W/m²K)	1,5 W/m²K	1,5 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12		
Luchtdoorlatendheid	Klasse 2	npd	EN 14351 : artikel 4.14	[4]	
Bedieningskrachten	Klasse 0	npd	EN 14351 : artikel 4.16	[4]	
Herhaald openen en sluiten	Klasse 5	npd	EN 14351 : artikel 4.21	[4]	
Inbraakwerendheid	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.23		

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company.

Voor en namens de fabrikant ondertekend door:

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 17-08-2017	

PRESTATIEVERKLARING Zendow#neo-Premium Z-001 dd.31-05-2016

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid


Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Deceuninck N.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

<E> NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN (met kader onderaan)




Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie		Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie E.1	Productfamilie E.2			
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 14.00828-4 [3]				[3]	Zendow#neo-Premium Deceuninck
	1 deel draaiend afm 2394x1147mm	2 delen draaiend afm 2394x2294mm		[3]	
Weerstand tegen windbelasting	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.2		
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brand prestatie	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.5		
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving		EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.7		
Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier		EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.8		
Geluidwerendheid (dB)	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.11		
Uw waarde (W/m²K)	1,5 W/m²K	1,5 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12		
Luchtdoorlatendheid	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.14		
Bedieningskrachten	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.16		
Herhaald openen en sluiten	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.21		
Inbraakwerendheid	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.23		

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company
Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 17-08-2017	

PRESTATIEVERKLARING Zendow#neo-Premium Z-001 dd.31-05-2016

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid


Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Deceuninck N.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

<F> NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel



Bekaert Building Company NV

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie		Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie F.1	Productfamilie F.2			Zendow#neo-Premium Deceuninck
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport					
	1 deel draaiend afm 2468x1056mm	2 delen draaiend afm 2468x2200mm			
Weerstand tegen windbelasting	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.2		
Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Externe brandprestatie	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.5		
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving		EN 14351 : artikel 4.6		
Schokproef	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.7		
Toelaatbare belasting op raambeveiliging (uitzetijzers)	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier		EN 14351 : artikel 4.8		
Verkeerd gebruik	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.8		
Geluidwerendheid (dB)	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.11		
Uw waarde (W/m²K)	1,5 W/m²K	1,5 W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12		
Luchtdoorlatendheid	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.14		
Bedieningskrachten	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.16		
Herhaald openen en sluiten	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.21		
Inbraakwerendheid	npd	npd	EN 14351 : artikel 4.23		

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bekaert Building Company
Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Emeric Van de Moortel Gedelegeerd bestuurder	Waregem 17-08-2017	

PRESTATIEVERKLARING Zendow#neo-Premium Z-001 dd.31-05-2016

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Deceuninck N.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.