

PRESTATIEVERKLARING – NR. 058/CPR/180518

- I. Unieke identificatiecode van het producttype:

MEMBRANE LIQ

- II. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

MEMBRANE LIQ

(Het lotnummer staat vermeld op de verpakking)

- III. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Waterondoordringbaar, vloeibaar aangebrachte product voor het gebruik onder verlijmd keramische tegels (gelijmd met een C2 lijm volgens EN 12004)

- IV. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**COMPAKTUNA® bv/srl
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT - BELGIUM**

- V. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

- VI. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

- VII. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN 14891:2012

Het Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) met identificatienummer 0432 heeft onder systeem 3 proeven uitgevoerd en aangetoond dat het product voldoet aan de typekeuringseis zoals beschreven in rapport 220012712-18-1.

- VIII. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Niet van toepassing

PRESTATIEVERKLARING – NR. 058/CPR/180518

IX. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Initële treksterke	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Hechtsterkte na: - Waterbelasting - Contact met kalkwater - Veroudering door warmtebelasting - vries/dooi-belasting	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Waterdichtheid	Geen waterindringing	
Scheuroverbruggend vermogen - Bij normale omstandigheden (23 °C) - Bij lage temperaturen (-5 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Emissie van gevaarlijke stoffen	Zie MSDS	

- X. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P. D'HAENENS, DIRECTOR SOLUTIONS & PRODUCTS
(naam en functie)

GENT, 04/04/2023
(plaats en datum van afgifte)

