CHOIX DE QUARTZ

Selon la couleur de vos pavés, vous pouvez choisir la couleur du sable qui convient le mieux:

Quartz BLANC

Quartz BRUN

Quartz NOIR

INFORMATIONS TECHNIQUES & CONSOMMATION

Rapport de mélange	Non dilué
Consommation	0,5 à 1 L/m², selon la largeur du joint et la porosité du pavé
Emballage	5 L
Couleur	Blanc
Temps de séchage	24 heures
Température d'application	+10 °C jusqu'à +30 °C

Decouvrez aussi FLOWJOINT® & FLOWJOINT® FLEX

REJOINTOIEMENT DES PAVÉS ET PIERRE BLEUE

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA®

Quality & Innovation

SEAL-ALL® JOINT

SEAL-ALL® JOINT

FIXER LES JOINTS DE SABLE ET PROTÈGE LES PAVÉS

Protège contre l'erosion

Diminue la poussée des mauvaises herbes

à base d'aqueuse

SEAL-ALL® JOINT est utilisé pour fi xer le sable entre des pavés en béton et entre les pavés en terre cuite. Ceci retarde l'érosion du sable et la poussée de mauvaises herbes. Il est spécifi quement recommandé lorsque l'épaisseur des joints est insuffi sante pour permettre l'utilisation d'un mortier de jointoiement classique.

SEAL-ALL® JOINT protège également la surface des pavés. Les pavés deviennent plus hydrofuges, ce qui les protège contre les salissures. Ceci peut légèrement modifi er l'aspect de surface et la teinte. En général, un ton plus profond et intense est obtenu.

SEAL-ALL® JOINT est une solution aqueuse, et peut donner lieu à la formation d'un film en surface, certainement sur des structures non poreuses comme de la pierre bleue, des grès-cérames, etc. Une application sur des pavés denses est donc déconseillée.

MÉTHODE

ETAPPE 1

Rejointoyer les pavés avec du SABLE SÉCHÉ QUARTZEUX, dans le coloris de votre choix (voir au verso).

ETAPPE 2

Pulvériser le SEAL-ALL® JOINT sur la surface pour saturer les joints.

ETAPPE 3

Densifi er les joints de sable avec une plaque vibrante ou un marteau en caoutchouc pour que les grains de sables puissent effectivement être relier.

ETAPPE 4

Eviter la formation de fl aques, et retirer le produit restant en surface.

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits! Visitez notre site web www.compaktuna.be. Et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.
COMPAKTUNA® est EN ISO 9001 cerfitié. Certificat: BE 04/01432 | RPR GENT RPM | Industriepark - Zwijnaarde 6 | 9052 Gand - Belgique | T +32 9 221 11 16 | E-mail: info@compaktuna.be