COMPAKTUNA®

SEAL-ALL® PRIMER

Primer pour silicones et mastics sur surfaces poreuses














CARACTÉRISTIQUES

SEAL-ALL® PRIMER est un primer d'adhérence transparent de très haute qualité, prêt à l'emploi, à séchage rapide, spécifique pour les MS-polymère®, silicones et mastics sur des surfaces poreuses.

- SEAL-ALL® PRIMER est facile à appliquer au pinceau ou au rouleau.
- Forme une membrane très durable et non poreuse contre l'humidité et l'eau.
- Bloque l'effet absorbant du support et assure une très bonne adhésion.
- Fixe les particules de poussière difficiles à éliminer sur la surface d'adhésion.

APPLICATIONS

- Mis au point spécialement comme facilitateur d'adhésion pour supports poreux comme de la maçonnerie et du stuc, du béton cellulaire et alvéolaire, des pierres naturelles et calcaires, du bois non traité, des blocs de plâtre et d'autres matières absorbantes.
- Apprêt étanche à l'humidité et à l'eau pour protéger les supports durables contre l'humidité et l'eau afin de garantir en permanence une bonne adhérence/adhésion.
- Sceller entièrement les supports poreux contre l'effet absorbant.
- Application pour mastics et/ou colles à base de silicones, polymères® hybrides et MS et polyuréthane.

Caractéristiques techniques	Valeurs
Base	Solvants organiques
Teneur en matière sèche	30%
Densité	1,02 g/ml
Temps de séchage	60 minutes, 23 °C/55% HR
Viscosité	75-100 mPas

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Non dilué	100-250 ml/m²	250 ml/bidon métallique
Couleur	**Temps d'utilisation**	**Température d'application**
Transparent		+5 °C jusqu'à +35 °C

SEAL-ALL® PRIMER

MODE D'EMPLOI



- Température d'utilisation (température ambiante et du support) entre min. +5 °C et max. +35 °C.
- Bien secouer et/ou mélanger SEAL-ALL® PRIMER avant l'emploi pour en faire une masse homogène.
- Avant l'application de SEAL-ALL® PRIMER, enlever toutes les particules détachées du support à l'aide d'une brosse appropriée..
- Les supports doivent être secs, propres, porteurs, débarassés, exempts de graisse et de poussière.
- Si nécessaire, masquer les bords du joint.
- Protégez les surfaces ne devant pas être traitées avec un ruban adhésif avant d'appliquer SEAL-ALL® PRIMER.
- Appliquer SEAL-ALL® PRIMER de manière uniforme et pas trop épaisse à l'aide d'un pinceau et/ou d'un rouleau approprié.
- Fermer le flacon dès que possible après utilisation, en raison du durcissement rapide du SEAL-ALL® PRIMER.

REMARQUES

- Ne convient pas pour une application immergée dans l'eau en permanence. Ne convient pas pour PE, PP, PC, PTFE, PMMA, pour les matières synthétiques souples, le néoprène et des supports bitumeux.
- Il est conseillé de couvrir les joints adjacents pour éviter de les contaminer par de l'apprêt déversé/superflu.
- Procéder à la transformation dans des conditions d'humidité suffisante et de température et de substrat correctes.
- Toujours tester l'adhérence et la compatibilité sur le support à traiter au préalable.

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec dans l'emballage original fermé posé verticalement à une température de +5 °C à +25 °C pendant 12 mois maximum à partir de la date de production.

20240610

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit refl ète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fi che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texteest contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. **COMPAKTUNA srl est EN ISO 9001 certifié.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be