COMPAKTUNA®


SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR

Ancrage chimique









PROPERIÉTÉS

SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR est un ancrage chimique à deux composants. Permet un excellent ancrage des tiges filetées, boulons, vis et autres dans les substrats creux et solides. Les exemples sont la maçonnerie, la brique creuse, le béton et le béton cellulaire. SEAL-AL[L]® CHEMICAL ANCHOR est également une solution parfaite pour l'ancrage durable des stores, des cadres de fenêtres et des rampes.

Avantages:

- Durcissement rapide
- Universellement applicable
- Extrêmement solide
- Convient aux substrats légèrement humides
- Temps de durcissement extrêmement court
- Haute résistance des matériaux d'ancrage

Certifications:

- 0756-CPD-0434 15
- ETA 11/0445
- ETAG 001-1 et 5

Caractéristiques techniques	Valeurs
Densité	1,80 g/ml
Résistance au gel	-15 °C
Température de traitement	+5 °C à +35 °C
Consistance	Pâte thixotropique
Base	Polyester sans styrène
Résistance typique à la traction	11 MPa
Résistance typique à la flexion	25 MPa
Résistance à la compression typique	60 MPa

Durcissement

Temperature du support (°C)						
-5 à 0	0 à 5	5 à 10	10 à 20	20 à 30	30 à 35	+35
Gélification et durée du travail (min.)						
90	45	23	15	6	4	2
Temps de durcissement total (min.)						
360	180	120	80	45	25	20

SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR

APPLICATIONS



SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR peut être utilisé pour l'ancrage :

- Barres et balustrades en acier.
- Ancrage dans le béton, les murs de jardin, la maçonnerie pleine et la brique creuse.
- Ancrage des fixations mécaniques.
- SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR ne peut pas être appliqué sur PE, PP et PTFE.

Pour l'ancrage d'une masse critique, veuillez nous contacter.

MODE D'EMPLOI

- Coupez le tube au niveau du raccord et montez la buse.
- Il est important de ne pas utiliser les 10 premiers cm de l'adhésif et d'attendre que la couleur soit homogène.
- Un pistolet à cartouches standard peut être utilisé.
- Si le temps d'application a été dépassé, la buse de mélange doit être changée.
- Les supports doivent être exempts de poussière et de graisse.
- Après utilisation, se nettoyer soigneusement les mains avec du savon, de l'eau et une crème hydratante pour les mains.

EMBALLAGE

1 cartouche contient 300 ml de produit.

12 cartouches par carton.

2 buses mélangeur par cartouche.

CONSERVATION

Se conserve minimum 18 mois après la date de production dans son emballage d'origine non-ouvert dans des conditions atmosphériques normales. Conserver à l'abri du gel et au sec.

20240313

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit refl ète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fi che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texteest contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. **COMPAKTUNA srl est EN ISO 9001 certifié.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be