COMPAKTUNA®


SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR

Chemisch anker









EIGENSCHAPPEN

SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR is een twee componenten chemisch anker. Zorgt voor een uitstekende verankering van draadeinden, bouten, schroeven en dergelijke in holle en massieve ondergronden. Voorbeelden hiervan zijn metselsteen, holle baksteen, beton en gasbeton. Tevens vormt SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR een perfecte oplossing voor het duurzaam verankeren van zonweringen, kozijnen en trapleuningen.

Voordelen:

- Snel hardend
- Universeel toepasbaar
- Extreem sterk
- Geschikt voor lichtvochtige ondergronden
- Extreem korte uithardingstijd
- Hoge stevigheid van de verankerde materialen

Certificeringen:

- 0756-CPD-0434 15
- ETA 11/0445
- ETAG 001-1 en 5

Technische parameters	Meetwaarden
Dichtheid	1,80 g/ml
Vorstbestendigheid	-15 °C
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +35 °C
Consistentie	Thixotroop pasta
Basis	Polyester zonder styreen
Typische treksterkte	11 MPa
Typische buigsterkte	25 MPa
Typische druksterkte	60 MPa

Uitharding

Temperatuur ondergrond (°C)						
-5 tot 0	0 tot 5	5 tot 10	10 tot 20	20 tot 30	30 tot 35	+35
Geleren en werktijd (min.)						
90	45	23	15	6	4	2
Totale uithardingstijd (min.)						
360	180	120	80	45	25	20

SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR

TOEPASSINGEN



SEAL-AL[L]® CHEMICAL ANCHOR is te gebruiken voor het verankeren van:

- Stalen tralies en balustrades.
- Het verankeren in beton, tuinmuren, vol metselwerk en holle bakstenen.
- Het verankeren van mechanische bevestigingen. SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR kan niet aangebracht worden op PE, PP en PTFE.

Voor het verankeren van een kritische massa, gelieve ons te contacteren.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Koker bij de aansluiting opensnijden en spuitmond monteren.
- Het is van belang om de eerste 10 centimeter van de lijm niet te gebruiken en te wachten tot de kleur homogeen is.
- Een standaard koker pistool kan gebruikt worden.
- Als de verwerkingstijd is overschreden dient de mengtuit te worden verwisseld.
- Ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn.
- Na het gebruik dienen handen grondig gereinigd worden met zeep, water en een hydraterende handcrème.

VERPAKKING

1 koker bevat 300 ml.

12 kokers van 300 ml per doos.

2 mengtuiten per koker.

BEWARINGSTIJD

18 maanden in de ongeopende verpakking onder normale klimatologische omstandigheden. Droog en vorstvrij bewaren.

20240313

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014. **COMPAKTUNA bv is EN ISO 9001 gecertificeerd.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be