

COMPAKTUNA®

SEAL-ALL® CLEANER

Primer pour silicones et mastics
sur surfaces lisses



CARACTÉRISTIQUES

SEAL-ALL® CLEANER est un dégraissant et un primer incolore de haute qualité, à séchage rapide, prêt à l'emploi en un seul produit. Il a été conçu pour favoriser l'adhérence de tous les types de colles et mastics sur des supports non poreux. Temps de séchage de 5 à 10 minutes. Nettoie, dégraisse et améliore l'adhérence en un seul traitement.



+40 °C
+5 °C

APPLICATIONS

Appliqué comme agent de pré-traitement pour divers surfaces supports en alliage ou en métal, tels que l'aluminium, l'acier, l'acier inoxydable, le zinc, le cuivre, le plomb, le chrome, le laiton. Peut également être utilisé pour les surfaces revêtues d'un coating en poudre et les surfaces recouvertes de laque et/ou de peinture. Testez au préalable pour déterminer si le support peut être affecté. Il constitue également un pré-traitement approprié pour les plastiques tels que l'ABS et le PVC et pour toutes les autres surfaces non poreuses.

Caractéristiques techniques	Valeurs
Base	Dissolvant
Densité	0,76 g/ml
Temps de séchage	5-10 minutes
Point d'inflammation	+3 °C
Facilement inflammable	Oui

Rapport de mélange	Emballage
Non dilué	500 ml/flacon métallique
Couleur	Température d'application
Sans couleur	+5 °C jusqu'à +40 °C

SEAL-ALL® CLEANER

MODE D'EMPLOI

- Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et de poussière.
- Ne pas utiliser SEAL-ALL® CLEANER directement à partir de l'emballage d'origine, mais verser une quantité de produit pouvant être traitée en 30 minutes dans un récipient en verre ou un bidon.
- SEAL-ALL® CLEANER est appliqué uniformément avec un chiffon propre en un seul mouvement. Remplacer immédiatement le chiffon et/ou le papier sale.
- Appliquez le mastic et/ou la colle uniquement une fois le temps de séchage écoulé (env. 5 - 10 min.).
- Pour de meilleurs résultats, appliquer le mastic et/ou la colle dans les 6 heures suivant l'application SEAL-ALL® CLEANER.
- Éviter le contact avec les surfaces traitées, cela peut avoir un impact négatif pour l'adhérence.

REMARQUES

- Les surfaces traitées ne conviennent pas pour l'application de peinture, de vernis et/ou de systèmes de coating. N'appliquer que sur les zones où la colle et/ou le mastic sont appliqués.
- Lors de l'utilisation de SEAL-ALL® CLEANER, vérifier au préalable qu'il n'altère pas la surface à traiter. (Le PMMA/PC peut provoquer des fissures dues aux tensions).
- SEAL-ALL® CLEANER peut parfois réduire l'adhérence des rubans adhésifs.

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec dans l'emballage original fermé posé verticalement à une température de +5 °C à +25 °C. Durée de conservation maximale de 12 mois après la date de production.

