COMPAKTUNA®

SEAL-ALL® CLEANER


Primer voor silicone- en lijmkitten op gladde ondergronden





EIGENSCHAPPEN

SEAL-ALL® CLEANER is een hoogwaardige, sneldrogende, gebruiksklare kleurloze cleaner en primer in één product. Ontwikkeld als hechtingspromotor voor alle typen kitten en lijmen op niet-poreuze ondergronden. Droogtijd 5 tot 10 minuten. Reinigt, ontvet, en verbetert de hechting met één behandeling.



TOEPASSINGEN

Wordt toegepast als voorbehandelingsmiddel voor diverse metalen en legeringsondergronden, zoals aluminium, staal, rvs, zink, koper, lood, chroom en messing. Kan ook worden toegepast voor oppervakken voorzien van een poedercoating en oppervlakken voorzien van een lak- en/of verfsysteem. We adviseren hierbij wel vooraf te testen of de ondergrond eventueel wordt aangetast. Is tevens een gepast voorbehandelingsmiddel voor kunststoffen zoals ABS en PVC en voor alle overige niet-poreuze ondergronden.


Technische parameters	Meetwaarden
Basis	Oplosmiddel
Dichtheid	0,76 g/ml
Droogtijd	5-10 minuten
Vlampunt	+3 °C
Licht ontvlambaar	Ja


Mengverhouding		Verpakking
Onverdund		500 ml/blik
Kleur		**Gebruikstemperatuur**
Kleurloos		+5 °C tot +40 °C


SEAL-ALL® CLEANER

GEBRUIKSAANWIJZING

- De ondergrond moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn.
- Gebruik SEAL-ALL® CLEANER niet direct vanuit de originele verpakking, maar giet het product in een glas of blik, met een hoeveelheid die men in 30 minuten kan verwerken.
- SEAL-ALL® CLEANER wordt gelijmatig aangebracht met een schone doek in 1 beweging. Vuile doek en/of papier direct vervangen.
- Kit en/of lijm pas aanbrengen na het verstrijken van de droogtijd (5 tot 10 min.).
- Voor het beste resultaat, kit- en/of lijmapplicatie binnen 6 uur na aanbrengen.
- Contact vermijden met behandelde oppervlakken, dit kan negatief zijn voor de hechting.







OPMERKINGEN

- Behandelde oppervlakken zijn ongeschikt om verf-, lak- en/of coatingsystemen op aan te brengen. Enkel toepassen op plaatsen waarop de lijm en/of kit wordt aangebracht.
- Bij het gebruik van SEAL-ALL® CLEANER, vooraf testen of deze het te behandelen oppervlak niet aantasten. (PMMA/PC kan stresscracking geven)
- SEAL-ALL® CLEANER kan soms een mindere hechting veroorzaken van tapes.

BEWARINGSTIJD

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop bewaren, tussen +5 °C en +25 °C. Maximaal 12 maanden houdbaar na productiedatum.

20240920

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014. **COMPAKTUNA bv is EN ISO 9001 gecertificeerd.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be