COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – NR. CPR/240124

I. Code d'identification unique du produit type :

SILICONE GR

II. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction , conformément à l'article 11 , paragraphe 4:

(Le numéro de lot est indiqué sur l'emballage)

III. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable , comme prévu par le fabricant:

Mastic silicone mono-composant, à réticulation neutre, mastic pour une application sur les façades, pour les zones sanitaires et les voies piétonnes, type F EXT-INT CC 25 HM, XS 2 et PW EXT-INT CC 12,5 E

IV. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 , paragraphe 5 :

COMPAKTUNA bv/srl
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT - BELGIUM

V. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 , paragraphe 2 :

Pas applicable

VI. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction , conformément à l'annexe V :

Système 3

VII. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12

VIII. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Pas applicable

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
TEL. +32 9 221 11 16
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – NR. CPR/240124

IX. Performances déclarées :

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
1/3/4-1 **Réaction au feu**	**Klasse E**	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
1/3/4-2 **Dégagement de substances chimiques nuisant à la santé et/ou l'environnement**	**NPD**	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
1/3-3 **Stabilité**	**≤ 3 mm**	
1-4 **Perte de volume**	**≤ 10 %**	
3-4 **Perte de volume**	**≤ 20 %**	
4-4 **Perte de volume**	**≤ 15 %**	
1/3-5 **Résistance à l'étirement, c-à-d. allongement sous contrainte après immersion dans l'eau**	**NF**	
1/4-8 **Résistance à l'étirement sous contrainte en zone froide (à -30°C)**	**NF**	
3-12 **Croissance microbiologique**	**2**	
4-13 **Résistance à l'étirement sous contrainte**	**NF**	
4-14 **Résistance à la rupture**	**NF**	
4-15 **Adhérence/résistance à l'allongement sous contrainte et avec l'effet du module sécant après 28 jours d'immersion dans l'eau**	**NF/ ≤ 50 %**	
4-16 **Adhérence/résistance à l'allongement sous contrainte après 28 jours d'immersion dans l'eau salée**	**NF**	
1/3/4-21 **Durabilité - résistance à l'étirement, c-à-d. allongement sous contrainte après immersion dans l'eau**	**NF**	

X. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

F. BUZETO, DIRECTOR SOLUTIONS & PRODUCTS
(nom et fonction)



GENT, 04/04/2024
(date et lieu de délivrance)

(Signature)

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
TEL. +32 9 221 11 16
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
TEL. +32 9 221 11 16
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be