COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

PRESTATIEVERKLARING – NR. CPR/240124

I. Unieke identificatiecode van het producttype:

SILICONE GR

II. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

(Het lotnummer staat vermeld op de verpakking)

III. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

1-component siliconenkit, neutraal bindend, Afdichtingskit voor façades, bij sanitaire toepassingen en voor voetpaden, type F EXTINT CC 25 HM, XS 2 en PW EXT-INT CC 12,5 E

IV. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

COMPAKTUNA® bv/srl
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT - BELGIUM

V. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

VI. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

VII. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12

VIII. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

PRESTATIEVERKLARING – NR. CPR/240124


IX. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
1/3/4-1 **Gedrag bij brand**	**Klasse E**	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
1/3/4-2 **Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid**	**NPD**	
Water- en luchtdichtheid		
1/3-3 **Weerstand tegen uitzakken**	**≤ 3 mm**	
1-4 **Volume verlies**	**≤ 10 %**	
3-4 **Volume verlies**	**≤ 20 %**	
4-4 **Volume verlies**	**≤ 15 %**	
1/3-5 **Trekgedrag bij constante rek na wateronderdompeling**	**NF**	
1/4-8 **Trekeigenschappen voor "non structural" sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (- 30°C) bij constante rek**	**NF**	
3-12 **Microbiologische groei**	**2**	
4-13 **Trekgedrag onder voorspanning**	**NF**	
4-14 **Scheursterkte**	**NF**	
4-15 **Uitzetting lijm/spanning onder voorspanning en verandering in de secansmodule na 28 dagen onderdompeling in water**	**NF/ ≤ 50 %**	
4-16 **Uitzetting lijm/spanning onder voorspanning na 28 dagen onderdompeling in pekelwater**	**NF**	
1/3/4-21 **Duurzaamheid - Trekgedrag, d.w.z. spanningsuitzetting bij voorspanning na onderdompeling in water**	**NF**	

X. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F. BUZETO, DIRECTOR SOLUTIONS & PRODUCTS
(naam en functie)



GENT, 04/04/2024
(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)