COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

PRESTATIEVERKLARING – NR. 030/CPR/210331

I. **Unieke identificatiecode van het producttype:**

REFRACTAIRE-MIX M40

II. **Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:**

REFRACTAIRE-MIX M40 – Vuurvaste mortel M40
(Het lotnummer staat vermeld op de verpakking)

III. **Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:**

Droge metselmortel voor normaal gebruik / Prestatiemortel / Binnen- en buitentoepassing
TYPE G

IV. **Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:**

COMPAKTUNA® bv/srl
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT - BELGIUM

V. **Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:**

Niet van toepassing

VI. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:**

Systeem 2+

VII. **Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:**

EN 998-2:2016

De aangemelde certificatie-instelling, **PROCERTUS** met **identificatienummer 0965**, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en deze heeft het conformiteitscertificaat met nummer **0965-CPR-MOR/4195** van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.

VIII. **Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:**

Niet van toepassing

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

PRESTATIEVERKLARING – NR. 030/CPR/210331

IX. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte	M 40	EN 998-2:2016
Afschuifsterkte	NPD	
Buigsterkte	NPD	
Chloridengehalte	Max. 0,02%	
Brandweerstand	NPD	
Waterabsorptie	0,6 kg/m²min^{0,5}	
Waterdampdoorlatendheid	15/35 µ (TV)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt (TV, P = 50%)	1,07 W/m.K (grijs)	
Duurzaamheid	NPD	
Gevaarlijke stoffen	NPD	

X. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

J.BIOT, DIRECTOR SOLUTIONS & PRODUCTS
(naam en functie)



GENT, 06/11/2024
(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - Belgium
TEL. +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be

A MEMBER OF HOLCIM GROUP