

PRODUITS DE BASE POUR LE PAYSAGISTE



PREMIUM
BELGIAN QUALITY

COMPAKTUNA®
— Quality & Innovation —

PRODUITS DE BASE POUR LE PAYSAGISTE

ADJUVANTS



COMPAKTUNA® PRO

DISPERSION PLASTIQUE POUR MORTIER & BÉTON

- Etanchéité exceptionnelle
- Très bonne ouvrabilité
- Flexibilité remarquable



Emballage
1 L (24 pcs/carton)
5 L, 10 L, 25 L

Consommation
Selon l'application

COLLES CARRELAGE



EGALCOL M10

MORTIER DE POSE ET DE NIVELLEMENT

- Pour la pose de pierres naturelles, d'appuis de fenêtre et de seuils,...
- Une adhérence élevée et une très bonne ouvrabilité
- Application avec COMPAKTUNA® PRO 1/3 pour une meilleure adhérence



Emballage
25 kg

Consommation
±1,7 kg/mm/m² en
poudre



FLEXcement® PLUS S1

COLLE CARRELAGE FLEXIBLE

- Pour les applications extérieures - pour les pierres naturelles et carrelages jusqu'à 60 x 60 cm
- Une flexibilité remarquable et une très bonne maniabilité



Emballage
25 kg PE

Consommation
±1,4 kg/mm/m² en
poudre



FLEXcement® PREMIUM S2

COLLE CARRELAGE FLEXIBLE ET ALLÉGÉE

- Pour les applications extérieures - pour les pierres naturelles et les dalles de grand format
- Très légère, facile à travailler et une très haute valeur d'adhérence



Emballage
15 kg PE

Consommation
±0,8 kg/mm/m² en
poudre

MONTAGE & ÉTANCHÉITÉ



SILICONE GR

SILICONE POUR TERRASSES, ASPECT MAT ET STRUCTURÉ

- Mastic mat structuré pour pierres naturelles et carrelage céramique
- Résistant aux UV et excellente adhérence
- Spécialement conçu pour le jointoiement flexible de dalles de terrasse

Emballage
310 ml par tube
Manhattan,
gris ciment et noir
Consommation
Joints de 10 x 10 mm : ±3 m
courant par cartouche.
Joints de 5 x 5 mm : ±12 m
courant par cartouche



SEAL-ALL® FACADE

MASTIC MS POLYMÈRE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE DILATATION

- Pour étanchéifier les joints verticaux et horizontaux et aussi les joints de raccord
- Une largeur de joint de 10 à 30 mm
- Flexibilité durable

Emballage
290 ml par tube
600 ml par saucisse

Consommation
Joints de 10 x 10 mm : ±3 m
courant par cartouche.
Joints de 5 x 5 mm : ±12 m
courant par cartouche



SEAL-ALL® XT 9 HIGH TACK

ENCOLLAGES FLEXIBLE AVEC UNE HAUTE ADHÉRENCE INITIALE

- Pour le collage de pierres décoratives et toutes applications murales
- Adhérence initiale extrêmement élevée: 400 kg/m²
- Résistance au glissement vertical et durcissement rapide

Emballage
290 ml par tube

Verbruik
Joints de 10 x 10 mm : ±3 m
courant par cartouche.
Joints de 5 x 5 mm : ±12 m
courant par cartouche



NOMAFILL

PROFILES DE DILATATION POUR LES JOINTS DE DILATATION ET DE CONSTRUCTION

- En PE expansé et disponible en 10 mm, 16 mm et 24 mm de diamètre

Emballage
Livré en rouleau de
50 m

PRODUITS DE BASE POUR LE PAYSAGISTE

FINITION



JOINT-LARGE SP

MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR CARRELAGE SOL ET MUR

- Largeur de joints de 3 à 15 mm
- Une force d'adhérence et une résistance à l'usure élevée
- Une plus grande flexibilité par rapport à un mortier de rejointoiement normal




Emballage

25 kg PE

Consommation

Dépend du format des carrelages, la largeur et la profondeur des joints



FLOWJOINT®

MORTIER DE JOINTOIEMENT FLUIDE POUR PAVÉS

- Praticable après 4 heures
- Mise en service après 24 heures (à +20 °C)
- Joint fermé pour une longue durée de vie



Emballage

25 kg PE

Consommation

±7 à 30 kg/m², en fonction de la profondeur des joints et les dimensions des pavés



FLOWJOINT® LF

MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR PAVÉS

- Convient également pour les pentes jusqu'à 10%
- Praticable : trafic piétonnier après 24 heures et trafic (voiture) après 7 jours (à +20 °C)
- Disponible en gris et beige



Emballage

25 kg PE

Consommation

±12 kg/m², en fonction de la profondeur des joints et les dimensions des pavés



FLOWJOINT® FLEX

POLYMÈRE FLEXIBLE POUR LES JOINTS DE DILLATATION

- À couler dans les joints
- Auto-nivelant
- Excellente adhérence et flexibilité

Emballage

3 kg (6 pcs/carton)

Consommation

±6 m courant de joint, 1 cm de large et 3 cm de profondeur par emballage



SEAL-ALL® JOINT

FIXE LES JOINTS DE SABLES ET PROTÈGE LES PAVÉS

- Protège contre l'érosion
- Ralenti la poussée de mauvaises herbes
- Solution aqueuse

Emballage

5 L

Consommation

0,5 à 1 L/m², selon la largeur du joint et la porosité du pavé

GRANULATS



SABLE SÉCHÉ QUARTZEUX

SABLE SÉCHÉ QUARTZEUX

- Peut être utilisé comme sable de rejointoiement pour terrasses, pour des pavés en argile et en béton
- Couleurs : brun foncé, noir et blanc

Emballage

25 kg

INSTALLATION INTELLIGENTE DE TERRASSES, D'ALLÉES, DE CLÔTURES, D'ÉQUIPEMENTS DE JEUX,...

COMPAKTUNA propose une gamme complète de solutions de construction durables pour l'entrepreneur paysagiste : des colles carrelage, mortiers de rejointoiement, mortiers de pose aux mastics de scellement et de collage.

Depuis plus de 65 ans, COMPAKTUNA allie la qualité à l'innovation, pour aboutir à des spécialités de construction qui sont utilisées en toute confiance par les professionnels de la construction et garantissent des résultats de haute qualité. Découvrez la gamme complète sur www.compaktuna.be.

PRODUITS DE BASE POUR LE PAYSAGISTE

BÉTONS PRÉPARÉS




	BETON NM RAPID	BETON FIX RAPID	BETON ST
Application	A Ne pas mélanger, verser dans l'eau	A Ne pas mélanger, versé dans l'eau B Mélanger dans une cuve	C Mélanger dans une cuve D Mélanger dans une bétonnière
Prise	Prise en 5 minutes	Prise en 15 minutes	Prise en 2 heures
Utilisation	Pour fixer des poteaux	Pour fixer des poteaux, clôtures, balançoires et aussi pour les socles de boîtes aux lettres, les petites pergolas, les parasols de jardin, les ornements de jardin, la fixation de grilles, les projets de loisirs etc.	Pour couler des constructions en béton armé ou non armé, des sols, des fondations, des linteaux, des blocs de fondation, des dalles en béton, des éléments décoratifs et réparer des sols
Avantages	Le plus rapide et le plus fort	Bonne fluidité et résistance élevée	Bonne fluidité et résistance élevée

APPLICATION **A**



APPLICATION **B**



APPLICATION **C**



APPLICATION **D**



Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. Et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be



**CONSEILS TECHNIQUES
AU NUMÉRO GRATUIT**

BE 0800 92 279

