

BASISPRODUCTEN VOOR DE TUINAANLEGGER



PREMIUM
BELGIAN QUALITY

COMPAKTUNA®
— Quality & Innovation —

BASISPRODUCTEN VOOR DE TUINAANLEGGER

HULPSTOFFEN



COMPAKTUNA® PRO

KUNSTSTOFDISPERSIE VOOR MORTEL & BETON

- Uitzonderlijke waterdichtheid
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Opvallende flexibiliteit



Verpakking
1 L (24 st/karton) 5 L,
10 L, 25 L

Verbruik
Afhankelijk van de
toepassing

TEGELLIJMEN



EGALCOL M10

PLAATSINGS- EN UITVLAKMORTEL

- Voor het plaatsen van natuursteen, vensterbanken, dorpels enz.
- Hoge aanhechtingsweerstand en zeer goede verwerkbaarheid
- Aanmaken met COMPAKTUNA® PRO 1/3 voor een betere aanhechting



Verpakking
25 kg

Verbruik
±1,7 kg/mm/m² in
poeder



FLEXcement® PLUS S1

FLEXIBELE BOUW- EN TEGELLIJM

- Voor buitentoepassingen - voor natuursteen en tegels tot 60 x 60 cm
- Voor diverse ondergronden
- Zeer goede verwerkbaarheid



Verpakking
25 kg PE

Verbruik
±1,4 kg/mm/m² in
poeder



FLEXcement® PREMIUM S2

FLEXIBELE LICHTGEWICHT BOUW- EN TEGELLIJM

- Voor buitentoepassingen - voor natuursteen en grootformaat tegels
- Zeer licht verwerkbaar
- Zeer hoge aanhechtingswaarde en flexibiliteit



Verpakking
15 kg PE

Verbruik
±0,8 kg/mm/m² in
poeder

AFDICHTEN & VERLIJMEN



SILICONE GR

AFDICHTINGSKIT VOOR TERASSEN, MAT EN GESTRUCTUREERD OPPERVLAK

- Gestructureerde matte afdichtingskit voor natuursteen en keramische tegels
- UV-resistent en uitstekende aanhechting
- Specifiek voor het elastisch afdichten van terrastegels

Verpakking
310 ml per koker. In
de kleur manhattan,
cementgrijs en zwart
Verbruik
Voegen van 10 x 10 mm:
±3 lopende m per koker
Voegen van 5 x 5 mm:
±12 lopende m per koker



SEAL-ALL® FACADE

AFDICHTINGSKIT - MS POLYMEER

- Om verticale en horizontale voegen af te dichten
- Een voegbreedte van 10 tot 30 mm
- Duurzaam elastisch

Verpakking
290 ml per koker
600 ml per worst
Verbruik
Voegen van 10 x 10 mm:
±3 lopende m per koker
Voegen van 5 x 5 mm:
±12 lopende m per koker



SEAL-ALL® XT 9 HIGH TACK

KRACHTIGE ELASTISCHE LIJMKIT MET HOGE AANVANGSKLEEFKRACHT

- Voor het verlijmen van sierstenen en alle muurtoepassingen
- Zeer hoge aanvangskleefkracht van min. 400 kg/m²
- Supersterk, snel en gebruiksvriendelijk

Verpakking
290 ml per koker

Verbruik
Voegen van 10 x 10 mm:
±3 lopende m per koker
Voegen van 5 x 5 mm:
±12 lopende m per koker



NOMAFILL

RONDE DICHTINGSPROFIELEN VOOR EXPANSIE- EN BOUWVOEGEN

- Vervaardigd in geëxpandeerd PE en beschikbaar in diameter 10, 16 en 24 mm

Verpakking
Aangeleverd op een
rol van 50 m

BASISPRODUCTEN VOOR DE TUINAANLEGGER

AFWERKING




JOINT-BREED SP VOEGMORTEL VOOR WANDEN EN VLOEREN

- Met een voegbreedte van 3 tot 15 mm
- Hoge aanhechtings- en slijtweerstand
- Hogere elasticiteit dan een normale voegmortel



Verpakking
25 kg PE

Verbruik
Afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte



FLOWJOINT® VLOEIBARE KRIMPARME VOEGMORTEL VOOR KASSEIEN

- Begaanbaar na 4 uur
- Ingebruikname na 24 uur (bij +20 °C)
- Gesloten voeg voor een lange levensduur



Verpakking
25 kg PE

Verbruik
7 à 30 kg/m², afhankelijk van de voegdiepte en de afmetingen van het bestratingsproduct



FLOWJOINT® LF KRIMPARME VOEGMORTEL VOOR KASSEIEN

- Geschikt voor het invoegen van kasseien op hellingen
- Belastbaar: voetverkeer na 24 uur en verkeer (auto) na 7 dagen (bij +20 °C)
- Beschikbaar in de kleur grijs en beige



Verpakking
25 kg PE

Verbruik
±12 kg/m², afhankelijk van de voegdiepte en de afmetingen van het bestratingsproduct



FLOWJOINT® FLEX FLEXIBEL POLYMEER VOOR HET VULLEN VAN VOEGEN

- In de voegen te gieten
- Zelfnivellerend
- Uitstekende aanhechting en flexibiliteit

Verpakking
3 kg (6 st/karton)

Verbruik
±6 m lopende voeg van 1 cm breed en 3 cm diep per verpakking



SEAL-ALL® JOINT BINDT ZANDVOEGEN EN BESCHERMT POREUZE TEGELS

- Beschermst tegen erosie
- Vermindert onkruidgroei
- Watergedragen

Verpakking
5 L

Verbruik
0,5 tot 1 L/m², afhankelijk van de voegbreedte en porositeit van de tegel

GRANULATEN



GEDROOGD KWARTSZAND GEDROOGD KWARTSZAND

- Als voegmiddel voor terrassen, specifiek voor tussen klei- en betonklinkers
- Kleuren: donkerbruin, zwart en wit

Verpakking
25 kg

SLIM PLAATSEN VAN TERRASSEN, OPRITTEN, OMHEININGEN, SPEELTOESTELLEN,...

COMPAKTUNA biedt een volledig assortiment duurzame bouwoplossingen aan voor de tuinaanlegger: van tegellijmen, voegmortels, plaatsingsmortels tot afdichtings- en lijmkitten.

Al meer dan 65 jaar combineert COMPAKTUNA kwaliteit met innovatie, wat leidt tot bouwspecialiteiten die door professionals in de bouwsector met volledig vertrouwen worden ingezet en die garant staan voor hoogwaardige resultaten. Ontdek het volledige assortiment op www.compaktuna.be.

BASISPRODUCTEN VOOR DE TUINAANLEGGER

BETONMORTELS



	BETON NM RAPID	BETON FIX RAPID	BETON ST
Toepassing	A Niet mengen, uitgieten in water	A Niet mengen, uitgieten in water B Mengen in de kuip	C Mengen in de kuip D Mengen in de betonmolen
Binding	Start na 5 minuten	Start na 15 minuten	Start na 2 uur
Gebruik	Vastzetten palen	Vastzetten palen. Dichtgieten kernboringen en glad af te werken. Gieten van sokkels voor brievenbussen, kleine pergola's, tuinparasols, tuynomamenten, vastzetten van klokroosters, hobbyprojecten, ...	Storten van gewapende en ongewapende betonconstructies, vloeren, funderingen, lateien, poeren, tegels, sierelementen en voor reparaties van vloeren
Voordelen	De snelste en de sterkste	Goede vloeï en hoge sterkte	Goede vloeï en hoge sterkte

TOEPASSING **A**



TOEPASSING **B**



TOEPASSING **C**



TOEPASSING **D**



De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be



**TECHNISCH ADVIES
OP HET GRATIS NUMMER
BE 0800 92 279
NL 0800 022 55 98**

