A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Technische gegevens

HC 250i C

Verdichtingswalsen Serie HC | **H256**

Verdichtingswals met gladde rol

HIGHLIGHTS

> Hoge verdichtingsprestaties

> Ruim bestuurdersplatform met Easy Drive bedieningsconcept

> Hammtronic voor meer comfort, veiligheid en minder uitstoot

> Aangepaste configuratiemogelijkheden en een breed scala aan opties

> Digital ready

TECHNISCHE GEGEVENS HC 250i C (H256)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	24160
Bedrijfsgewicht max.	kg	26560
Asbelasting, voor / achter	kg	17440/6720
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	19210/7350
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	81,50
Franse classificatie, waarde/klasse		115,53/VM5
Wielbelasting per band, achter	kg	3360
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	6777
Totale hoogte met cabine	mm	3046
Totale hoogte met ROPS	mm	3054
Hoogte verlading, min.	mm	3046
Asafstand	mm	3479
Totale breedte met cabine	mm	2497
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	453
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	469/469
Bochtstraal, binnen	mm	4822
Hellingshoek, voor/achter	°	36,6/25,7
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1600
Roldikte, voor	mm	45
Rolsoort, voor		glad
Afmetingen banden		
Bandmaat, achter		AW 23.1-26 12 PR
Breedte over band, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		160,0/217,7/2000
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		160,0/214,7/2000
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Afvoergasnabehandeling		DOC-DPF-SCR
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,9
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
klimvermogen met/zonder vibratie	%	56/62
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	27/30
Amplitude, voor, I/II	mm	2,20/1,25
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	350/250
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	35

Stuurinrichting		
Slingerhoek +/-	°	max. 12
Besturing, soort		Knikbesturing
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	336
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	32
Geluidsniveau		
Geluidsvermogenniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogenniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Trilautomaat | Traction Control, automatisch | Kunststof afstrijker, voor gladde rol

SPECIALE UITVOERING

Kunststof afstrijker, voor gladde rol (2-voudig, V-vormig) | ROPS-cabine met verwarming en airconditioning (FOPS, niveau I) | Veiligheidsgordelcontrole | Comfortinstelling armleuning, links | Hulpverhittingseenheid | Tachograaf | Brandblusser | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Frequentieregeling | Automatische motorstop | Camerasysteem | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Motorkap met elektrische comfortopening | Coming Home-functie | Accuschakelaar | Officiële goedkeuring | Extra spiegel | Gereedschapskist

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
Meer gegevens op aanvraag/wijzigingen voorbehouden Afbeeldingen kunnen bijzondere uitvoeringskenmerken bevatten.© **Hamm AG** 2025 - 2950827 nl-NL V7