Technische Fiche Masterflex Aranya

Technische kenmerken	Europese norm	
Afmeting vlies (L x b x d)	EN 14354	3050 x 1220 x 0,1 mm
Dikte fineer	EN 14354	0,60 mm
Dikte geschuurd fineer	EN 14354	0,10 mm per zijde
Afgewerkte dikte	EN 14354	3050 x 1220 x 0,6 mm
Dikte van de vernislaag	ISO 2808	± 55 µm
Tolerantie afmeting	EN 324-2	± 4mm/m
Tolerantie breedte	EN 14354	5%
Tolerantie lengte	EN 14354	5%
Brandklasse		D-s2

Technische kenmerken UV vernis		
Glansgraad	EN 2813	5% ± 2%
Hardheid	DIN 53154	1,5 N
Elasticiteit	CEN/TC112	2 Hb
Weerstand tegen indrukken	EN 1534	≥ 15 N/mm²
Hechting	EN ISO 2409	GT 0
Schuurweerstand	CEN/TS 15185	≥ 800 toeren
Weerstand tegen droge warmte	NF D 60050	Classe 5
krasvastheid	EN 438 - 2	F ≥ 3,5N
Chemische bestendigheid	EN 423	Klasse 4
Weerstand tegen warme vloeistoffen	EN 12720	Klasse 5
Weerstand tegen koude vloeistoffen: - Voedingsmiddelen - Detergenten - Aceton, zwarte inkt,…	EN 12720	 Klasse 5 Klasse 5 Klasse 2

Andere kenmerken		
Formaldehyde Klasse	EN 717	E1
Formaldehyde Emissie	EN 717-2	< 0.12 mg/HCHO h.m²
PCP-Content	CEN/TR 14823	0%
VOS-Emissie	EN 664	< 2,1%
Duurzaam bosbeheer		PEFC

a product of FINASPAN