CE

THERMOWOOD®

LDCwood nv/sa
Vergunningenstraat 7, 8400 Oostende
België

23

DOP 063 - EN 14915:2013

Vuren/Sapin, wall element, dikte/épaisseur 20 mm, > 390 kg/m³ - INTERIOR 4 VUREN
Beoogd gebruik/usage prévu: internal
Houtsoortcode/code essence de bois cf. EN 13556: PCAB

E	W	PCAB

II	NPD/0,09	NPD	E1	NPD	pd ne

Duurzaamheidsklasse/durabilité:	II (thermisch gemodificeerd met proces ThermoD)
Gebruiksklasse/classe d'emploi:	3
Waterdampdoorlaatbaarheid/perméabilité vapeur d'eau:	NPD
Thermische geleidbaarheid/conductivité thermique:	0,09
Geluidsabsorptie/absorption acoustique:	NPD
Emissie/émission formaldehyde:	E1
Emissie/émission pentachlorophenol (PCP):	NPD
Bevestigingsweerstand/résistance installation:	pd ne
Brandreactie*/réaction feu*:	NPD

*Op basis van de voorwaarden uit classificatierapport WFRGent nr. 22238D (verkort 24109A)
* Sur la base des conditions du rapport de classification WFRGent n° 22238D (en bref 24109A)