



**THERMOWOOD®**

LDCwood nv/sa  
Vergunningenstraat 7, 8400 Oostende  
België

23

**DOP 080** - EN 14915:2013

Grenen/Pin, wall element, dikte/épaisseur 9,5/20 mm, > 390 kg/m<sup>3</sup> - TABY GRENNEN

Beoogd gebruik/usage prévu: external

Houtsoortcode/code essence de bois cf. EN 13556: PNSY

|   |   |      |
|---|---|------|
| E | W | PNSY |
|---|---|------|

|   |          |     |    |     |       |
|---|----------|-----|----|-----|-------|
| I | NPD/0,09 | NPD | E1 | NPD | pd ne |
|---|----------|-----|----|-----|-------|

Duurzaamheidsklasse/durabilité: I (thermisch gemodificeerd met proces ThermoD)

Gebruiksklasse/classe d'emploi: 3

Waterdampdoorlaatbaarheid/perméabilité vapeur d'eau: NPD

Thermische geleidbaarheid/conductivité thermique: 0,09

Geluidsabsorptie/absorption acoustique: NPD

Emissie/émission formaldéhyde: E1

Emissie/émission pentachlorophenol (PCP): NPD

Bevestigingsweerstand/résistance installation: pd ne

Brandreactie\*/réaction feu\*: NPD

\*Op basis van de voorwaarden uit classificatierapport WFRGent nr. 22238D (verkort 24109A)

\* Sur la base des conditions du rapport de classification WFRGent n° 22238D (en bref 24109A)



**PROTECTED BY NATURE**

Versie 3 – 25.08.2026