CE

LDC WOOD

THERMOWOOD®

LDCwood nv/sa
Vergunningenstraat 7, 8400 Oostende
België

24

DOP 103 - EN 14915:2013

Radiata Pine/Radiata Pine, wall element, dikte/épaisseur 21 mm, > 390 kg/m³ - MORA RADIATA PINE
Beoogd gebruik/usage prévu: external
Houtsoortcode/code essence de bois cf. EN 13556: PNRD

E	W	PNRD		III	NPD/0,09	NPD	E1	NPD	pd ne

Duurzaamheidsklasse/durabilité:	III (thermisch gemodificeerd met proces ThermoD)
Gebruiksklasse/classe d'emploi:	3
Waterdampdoorlaatbaarheid/perméabilité vapeur d'eau:	NPD
Thermische geleidbaarheid/conductivité thermique:	0,09
Geluidsabsorptie/absorption acoustique:	NPD
Emissie/émission formaldehyde:	E1
Emissie/émission pentachlorophenol (PCP):	NPD
Bevestigingsweerstand/résistance installation:	pd ne
Brandreactie*/réaction feu*:	D-s2,d0

*Op basis van de voorwaarden uit classificatierapport WFRGent nr. 22238D (verkort 24109A)
* Sur la base des conditions du rapport de classification WFRGent n° 22238D (en bref 24109A)