CE

LDC WOOD

THERMOWOOD®

LDCwood nv/sa
Vergunningenstraat 7, 8400 Oostende
België

23

DOP 113 - EN 14915:2013

Ayous/Ayous, wall element, dikte/épaisseur 22 mm, > 330 kg/m³ - WAVES 3 AYOUS
Beoogd gebruik/usage prévu: external
Houtsoortcode/code essence de bois cf. EN 13556: TRSC

| | | |
|---|---|---|
| E | W | TRSC |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | NPD/0,09 | NPD | E1 | NPD | pd ne |

| | |
|---|---|
| Duurzaamheidsklasse/durabilité: | I (thermisch gemodificeerd met proces ThermoD) |
| Gebruiksklasse/classe d'emploi: | 3 |
| Waterdampdoorlaatbaarheid/perméabilité vapeur d'eau: | NPD |
| Thermische geleidbaarheid/conductivité thermique: | 0,09 |
| Geluidsabsorptie/absorption acoustique: | NPD |
| Emissie/émission formaldehyde: | E1 |
| Emissie/émission pentachlorophenol (PCP): | NPD |
| Bevestigingsweerstand/résistance installation: | pd ne |
| Brandreactie*/réaction feu*: | NPD |

*Op basis van de voorwaarden uit classificatierapport WFRGent nr. 22238D (verkort 24109A)
* Sur la base des conditions du rapport de classification WFRGent n° 22238D (en bref 24109A)