LEMAHIEU GROUP

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° de référence: DOP LF 006-FR V2

LAMBRIS ET BARDAGES BOIS TRAITEMENT IGNIFUGE SAPELLI >15MM

Identification unique: n° bon de livraison et/ou n° facture
Lambris et bardages bois avec traitement ignifuge dans un système fermé en Sapelli >15mm, avec une densité moyenne minimale 500-680 kg/m³

Usage prévu:
Bardages bois pour une utilisation en extérieur
Lambris pour une utilisation en intérieur

Epaisseur profil:	>15mm
Orientation:	horizontale
Finition:	aucune
Fixation:	mécanique sur des lattes de bois orientées horizontalement et verticalement (sans traitement ignifuge)
Cavité:	oui (min. 42mm)/non
Film:	non
Substrat:	tout substrat des classes A1 et A2-s1,d0 d'une épaisseur minimale de 12,5mm et une densité ≥ 525 kg/m³
Ignifuge:	Burnblock

Producteur:
Lemahieu Group sa
Vergunningenstraat 6, 8400 Ostende, Belgique
Tél.: +32 59 33 99 99
Email: oostende@lemahieu.be
Site internet: www.lemahieu.be

Système d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit de construction:
Système 1

Norme harmonisée:
EN 14915:2013

Organisme notifié:
WOOD.BE (n° d'identification 1161)

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	**Performances déclarées**	**Spécifications techniques harmonisées**
Réaction feu	B-s2,d0	EN 14915:2013
Emission formaldehyde	E1	
Teneur en pentachlorophenol	≤ 5 ppm	
Emission autres substances dangereuses	NPD	
Perméabilité vapeur d'eau	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Conductivité thermique	0,13-0,17 W/m.K	
Résistance installation	Pd ne	
Durabilité	UC 3	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du producteur identifié ci-dessus.

Signé pour le producteur Lemahieu Group sa et en son nom par:

TPJE sa
Administrateur-Délégué
Représenté permanent par MIKE LEMAHIEU
A Gand le 20.08.2024