LEMAHIEU GROUP

PRESTATIEVERKLARING

Referentienr.: DOP LF 012-NL V2

BRANDVERTRAGEND BEHANDELDE WAND- EN GEVELBEKLEDING THERMO AYOUS >15MM

Unieke identificatie: nr. leveringsnota en/of nr. factuur
Brandvertragend behandelde wand- en gevelbekleding in een gesloten systeem in Thermo Ayous >15mm, met minimale gemiddelde volumieke massa 269-374 kg/m³

Beoogd gebruik:
Gevelbekleding voor buitentoepassing
Wandbekleding voor binnentoepassing

Dikte profiel:	>15mm
Oriëntatie:	verticaal
Afwerking:	geen
Bevestigingswijze:	mechanisch op horizontaal en verticaal georiënteerde houten latten (zonder brandvertragende behandeling)
Spouw:	ja (min. 40mm)/nee
Folie:	nee
Substraat:	elk substraat van klasses A1 en A2-s1,d0 met een min. dikte van 12,5mm en een densiteit ≥ 525 kg/m³
Brandvertrager:	Burnblock

Producent:
Lemahieu Group nv
Vergunningenstraat 6, 8400 Oostende, België
Tel.: +32 59 33 99 99
Email: oostende@lemahieu.be
Website: www.lemahieu.be

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct:
Systeem 1

Geharmoniseerde norm:
EN 14915:2013

Aangemelde instantie:
WOOD.BE (identificatienr. 1161)

Gedeclareerde prestaties:

Essentiële kenmerken	**Gedeclareerde prestaties**	**Geharmoniseerde technische specificaties**
Brandreactie	B-s3,d0	EN 14915:2013
Emissie formaldehyde	E1	
Inhoud aan pentachloorfenol	≤ 5 ppm	
Emissie andere gevaarlijke stoffen	NPD	
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,09-0,10 W/m.K	
Bevestigingsweerstand	Pd ne	
Duurzaamheid	UC 3	

De prestaties van het product hierboven zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de producent, hieronder geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de producent Lemahieu Group nv door:

TPJE nv
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door MIKE LEMAHIEU
Te Gent op 20.08.2024