

CONTREPLAQUÉ- DOOR-PAN



DESCRIPTION

Contreplaqué Door-Pan, notre panneau de contreplaqué spécialement conçu pour l'industrie de la porte, est fabriqué dans des dimensions adaptées aux portes. Il est composé d'une âme en bois dur 100 % Eucalyptus et bénéficie d'un collage à base de résine mélamine.

Il est disponible en deux versions : la version standard présente des placages de parement naturels, de couleur claire et de haute qualité, tandis que la version prépeinte est recouverte d'une couche de primaire blanc opaque sur une face.

APPLICATIONS

Convient à une utilisation en milieu humide et aux applications industrielles intérieures. Peut être utilisé pour des applications structurales et non structurales, selon l'épaisseur du panneau.

DIMENSIONS

2150 × 1220 mm			
Épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
18	50	11+2	x
22	43	13+2	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION

Âme: 100% eucalyptus de qualité A

Finition

- **Standard** : placages de parement reconstitués, naturels, de couleur claire et de haute qualité
- **Prépeint** : une face avec un primaire blanc de haute qualité

CLASSE D'UTILISATION

EN636-2
CE2+ Applications structurales et non structurales (selon l'épaisseur)

TOLÉRANCE

0,7 mm selon EN315

COLLAGE

EN314-2/2 (collage mélamine)

DENSITÉ

± 580 kg/m³

REACH

Conforme

CLASSE DE RÉACTION AU FEU

D-s2,d0 (>=9mm)