

fiche technique

CONTREPLAQUÉ
LVP

DESCRIPTION

Le contreplaqué LVP est composé d'un noyau en bois dur 100 % eucalyptus, collé à la résine mélamine et revêtu de placages de finition engineered de haute qualité.

APPLICATION

Il convient aux environnements humides et peut être utilisé pour des applications structurelles et non structurelles, selon l'épaisseur du panneau.

DIMENSIONS

2500 x 1250 mm | 2440 x 1220 mm			
épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
	180	3+2	x
	113	5+2	x
9 mm	100	5+2	x
12 mm	75	7+2	x
15 mm	60	9+2	x
18 mm	50	11+2	x
22 mm	43	13+2	x
25 mm		15+2	x
30 mm			x
40 mm			

3000 x 1500 mm			
épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
5 mm			x
8 mm			x
9 mm	80		x
12 mm	45	7+2	x
15 mm	36	9+2	x
18 mm		11+2	x
22 mm		13+2	x
25 mm		15+2	x
30 mm	21		x

2140 x 1220 mm			
épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
18 mm	50	11+2	
22 mm	41	13+2	

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION	**Âme:** 100% Eucalyptus* qualité A (*si indiqué comme tel) **Finition**: placage engineered haute qualité, qualité A/A ou placage reconstitué de qualité A/A ou placage d'Eucalyptus de qualité B/BB
CLASSE D'USAGE	EN636-2 CE2+ Usage structurel et non structurel (selon l'épaisseur)
TOLÉRANCE	0,7 mm selon EN315
COLLAGE	EN314-2/2 (collage à la mélamine)
DENSITÉ	± 580 kg/m^3
REACH	Conforme
CLASSE DE RÉACTION AU FEU	D-s2,d0 (>=9mm)

LEMPAN PANELS

Lempan Panels fait partie du Lemahieu Group
Zuiddokweg 44 • 9000 Gand • BELGIQUE
+32 9 255 58 88 • gent@lempan.be • www.lempan.be