productfiche

MULTIPLEX DOOR-PAN

OMSCHRIJVING

Multiplex Door-Pan, onze gespecialiseerde plaat voor de deurindustrie werd geproduceerd in deurformaat. Deze is 100% vervaardigd uit Eucalyptus hardhouten kern en verlijmd met melaminehars. Deze is beschikbaar in 2 versies: De standaard versie heeft hoogwaardige naturel lichtkleurige zichtfineren, de voorgeschilderde versie heeft een dekkende witte prime laag langs 1 zijde.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen en binnendeur industrie. Inzetbaar voor zowel structurele als niet-structurele toepassingen, afhankelijk van de plaatdikte.

AFMETINGEN

2150 x 1220 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock
18	50	11+2	x
22	43	13+2	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SAMENSTELLING	**Kern:** 100% eucalyptus A-grade **Afwerking** • **Standaard:** hoogwaardige naturel kleurige Engineered toplagen • **Pre-paint:** 1-zijdige hoogwaardige witte primelaag
GEBRUIKSKLASSE	EN636-2 CE2+ Structural + non structural use (afhankelijk van dikte)
TOLERANTIE	0,7 mm volgens EN315
VERLIJMING	EN314-2/2 (melamine verlijming)
DENSITEIT	± 580 kg/m^3
REACH	Conform
BRANDREACTIEKLASSE	D-s2,d0 (>=9mm)

LEMPAN PANELS

Lempan Panels is deel van Lemahieu Group
Zuiddokweg 44 • 9000 Gent • België
+32 9 255 58 88 • gent@lempan.be • www.lempan.be