

productfiche

MULTIPLEX
LVP

OMSCHRIJVING

Multiplex LVP bestaat uit een 100% eucalyptus hardhouten kern, verlijmd met melaminehars en afgewerkt met hoogwaardige engineered zichtfineren.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen en inzetbaar voor zowel structurele als niet-structurele toepassingen, afhankelijk van de plaatdikte.

AFMETINGEN

2500 x 1250 mm | 2440 x 1220 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock
	180	3+2	x
	113	5+2	x
9 mm	100	5+2	x
12 mm	75	7+2	x
15 mm	60	9+2	x
18 mm	50	11+2	x
22 mm	43	13+2	x
25 mm		15+2	x
30 mm			x
40 mm			

3000 x 1500 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock
5 mm			x
8 mm			x
9 mm	80		x
12 mm	45	7+2	x
15 mm	36	9+2	x
18 mm		11+2	x
22 mm		13+2	x
25 mm		15+2	x
30 mm	21		x

2140 x 1220 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock
18 mm	50	11+2	
22 mm	41	13+2	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SAMENSTELLING	**Kern:** 100% Eucalyptus* A-grade (*indien als dusdanig aangeduid) **Afwerking**: hoogwaardig A/A engineered fineer of A/A engineered fineer of Eucalyptus B/BB fineer
GEBRUIKSKLASSE	EN636-2 CE2+ Structural + non structural use (afhankelijk van dikte)
TOLERANTIE	0,7 mm volgens EN315
VERLIJMING	EN314-2/2 (melamine verlijming)
DENSITEIT	± 580 kg/m^3
REACH	Conform
BRANDREACTIEKLASSE	D-s2,d0 (>=9mm)

LEMPAN PANELS

Lempan Panels is deel van Lemahieu Group
Zuiddokweg 44 • 9000 Gent • België
+32 9 255 58 88 • gent@lempan.be • www.lempan.be