

productfiche

# BETONPLEX ANTISLIP
## BERKEN

## OMSCHRIJVING

**Betonplex antislip berken** is opgebouwd uit meerdere lagen berken hout met aan één zijde antislip. Deze plaat heeft een klasse 3 verlijming (WBP) en staat bekend om zijn stabiliteit en gemakkelijke verwerking. De boven- en onderzijde zijn voorzien van een fenolfilm. Bij verwerking van de plaat in een vochtige omgeving altijd de randen afwerken met een geschikte randsealer.

## TOEPASSINGEN

Geschikt voor intensieve toepassingen zoals vloeren van voertuigen, loopplanken en andere vloerbedekkingen.

| DIKTES (mm) | AFMETINGEN (mm) |
|---|---|
| 6 - 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18<br>21 - 24 - 27 - 30 - 35 - 40 | 2500 x 1250<br>2500 x 1525<br>2500 x 1500<br>3000 x 1500<br>3050 x 1525<br>4000 x 2000 |

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| FILM | 120g/120g<br>145g/120g<br>160g/160g<br>167g/120g<br>220g/120g<br>220g/220g<br>Andere mogelijkheden op aanvraag |
| SAMENSTELLING | Berken |
| AFWERKING | Hexa op aanvraag<br>Brandvertragend op aanvraag |
| TOLERANTIE | EN-315 |
| GEBRUIKSKLASSE | EN636-3 S |
| VERLIJMING | EN314-2/3 |
| DENSITEIT | 640 - 740 kg/m$^3$ |
| VOCHTGEHALTE | 3% - 15% |

LEMPAN PANELS

Lempan Panels is deel van Lemahieu Group
Zuiddokweg 44, 9000 Gent BELGIË | +32 9 255 58 88 | gent@lempan.be | www.lempan.be