Shades of Grey

TH-AYO-TS5101-B

Essence de bois | LDCwood® ThermoWood® ayous

> Classe de durabilité (conforme) EN 350-1 : 1

Type de coating | TEINTURE, LASURE

> Protection contre les moisissures et les algues
> Protection UV
> Pré-grisailleur intens
> Idéal pour les façades avec des orientations différentes ou en combinaison avec des avancées
> Semi-transparant
> Régulateur d'humidité
> Semi-formateur de film

Brossé | oui

Inaltérabilité des couleurs* | ++

Facilité d'entretien** | +++

POLLUTION

Nettoyage du bois

CROISSANCE DE LA MOUSSE

Nettoyer à l'aide d'une brosse en nylon de dureté moyenne et nettoyant puissant
+
rincer abondamment

Laisser sécher

Application de Teinture, lasure

DÉGRADATION DU BOIS ET/OU DE LA COULEUR

*Transition de pre-vieillissement vers vieillissement naturel par désagrégation
**Fréquence de l'entretien en fonction du type de bois, de l'endroit et de l'orientation

Un prégriseur permet d'uniformiser les différences de teinte de la façade dues à l'exposition au soleil et à l'ombre, sans nécessiter d'entretien. Il s'estompe progressivement au fur et à mesure que le bois prend naturellement sa patine grise. Le bois étant un matériau naturel dont le veinage et la densité varient, de légères variations de teinte peuvent apparaître.

Zuiddokweg 44
9000 Gent
België
+ 32 9 255 58 88
gent@lemahieu.be

Vergunningenstraat 6
8400 Oostende
België
+59 33 99 99
oostende@lemahieu.be

JenoWood
Zuiderkoggeweg 2a
1607 MV Hem
Pays-Bas
+31 (0)228 72 26 61
info@jenowood.nl

LEMAHIEU GROUP

Version 1.2026

La clause de non-responsabilité du Lemahieu Group s'applique à cette fiche: www.lemahieu.be/fr/disclaimer