
Shades of Grey

TH-FRA-TS5001



Houtsoort | LDCwood® ThermoWood® fraké

> Duurzaamheidsklasse volgens EN 350-1 : 2

Type coating | BEITS, LAZUUR

> Bescherming tegen schimmel en algevorming
> Bescherming tegen UV
> Intense voorvergrijzer
> Ideaal voor gevels met een verschillende oriëntatie of in combinatie met oversteken
> Semi-transparant
> Vochtregulerend
> Semi-filmvormend

Geborsteld | nee

Kleurvastheid* | ++

Onderhoudsvriendelijkheid** | +++

VERVUILING



Reinigen van het hout

MOSGROEI



Reinigen met medium harde nylon borstel en krachtreiniger
+
goed naspoelen



Laten drogen



Beits, lazuur aanbrengen

DEGRADATIE VAN HOUT EN/OF KLEUR

* Door verwering een gelijkmatige overgang van voorvergrijzing naar natuurlijke vergrijzing.
** De frequentie van uitvoering is sterk afhankelijk van houtsoort, locatie en oriëntatie.

Een voorvergrijzer vangt kleurverschillen in de gevel op (zon/schaduw) en vraagt geen onderhoud: hij verdwijnt geleidelijk terwijl het hout natuurlijk vergrijst. Omdat hout een natuurproduct is met wisselende visuele aspecten en densiteit, zijn kleurschakeringen mogelijk.

Zuiddokweg 44
9000 Gent
België
+ 32 9 255 58 88
info@lemahieu.be

Vergunningenstraat 6
8400 Oostende
België
+59 33 99 99
info@lemahieu.be

JenoWood
Zuiderkoggeweg 2a
1607 MV Hem
Nederland
+31 (0)228 72 26 61
info@jenowood.nl

LEMAHIEU GROUP

Versie 1.2026

Disclaimer van Lemahieu Group is van toepassing op deze fiche: www.lemahieu.be/nl/disclaimer