

# Hoe Resilox aanbrengen?

Het Resilox gevelverfsysteem is eenvoudig op elke minerale ondergrond aan te brengen, zonder spatten, en vraagt slechts weinig voorbereiding.

## 1. Standaard toepassing op stabiele ondergronden

- Voorbereiding: verwijder alle onzuiverheden op het oppervlak
- Moswerend: laat Fungex inwerken en spoel de gevel af
- Grondlaag: breng 1 laag Resilox V1 Fixprim aan
- Bij barsten en scheuren: breng 1 tussenlaag Resilox V1 Quartz MFR aan
- Eindlaag: werk af met 1 of 2 lagen Resilox V1 Finish

## 2. Toepassing met kalei-look

- Voorbereiding: verwijder alle onzuiverheden op het oppervlak
- Moswerend: laat Fungex inwerken en spoel de gevel af
- Grondlaag: breng 1 laag Resilox V1 Fixprim aan
- Eindlaag: werk af met 2 lagen Resilox V1 Quartz MFR



### Kleuren

Resilox V1 Quartz MFR en Resilox V1 Finish zijn verkrijgbaar in alle kleuren.

Vraag ernaar bij uw Libert Paints dealer.

## Meer informatie

Wenst u meer informatie of advies over het Resilox 2-laags gevelverfsysteem? Contacteer uw Libert Paints dealer of kijk op [www.libertpaints.com](http://www.libertpaints.com).



**Resilox**  
V1 Fixprim



**Resilox**  
V1 Quartz MFR



**Resilox**  
V1 Finish



### Aalterpaint bv/Libert Paints

Venecolaan 8  
9880 Aalter  
België  
[info@libertpaints.com](mailto:info@libertpaints.com)  
T. +32 (0)9 374 17 65  
[www.libertpaints.com](http://www.libertpaints.com)



**Resilox.**  
De nieuwe standaard  
in gevelverf.

**OOK IN  
KALEI  
LOOK**



PROTECTION MADE EASY

**Elke gevel verdient de beste bescherming.**




Een buitengewone gevel vraagt om een buitengewone behandeling.

Het **Resilox 2-laags gevelverfsysteem** van Libert Paints biedt een **hoogwaardige, ademende en waterafstotende bescherming** en werkt door zijn unieke formule spatvrij. Het resultaat ziet er schitterend uit. Om lang, héél lang van te genieten. Ontdek hier de nieuwe standaard in gevelverf.



## Resilox V1 Fixprim

WATERGEDRAGEN FIXEERMIDDEL  
EN PRIMER IN 1



### Eigenschappen

- Bijzonder fixerende eigenschappen
- Uitstekende waterdamp-doorlaatbaarheid: klasse V1
- Zeer sterk penetrerend vermogen
- Goede dekkraft
- Vlotte verwerking, spatvrij
- Lange open tijd
- Ideale basis voor Resilox V1 Quartz MFR en Resilox V1 Finish



## Resilox V1 Quartz MFR

MATTE ADEMENDE GEVELVERF MET  
SCHEUROVERBRUGGENDE KARAKTER EN KALEI-LOOK



### Eigenschappen

- Uitstekende waterdamp-doorlaatbaarheid: klasse V1
- Zeer lage wateropname: klasse W3
- Goede afwasbaarheid: schrobklasse 1
- Goede dekkraft
- PU versterkt
- Sterk hydrofoob: waterparelend lotuseffect
- Uitstekende werking tegen groenaangroei



## Resilox V1 Finish

ULTRAMATTE ADEMENDE GEVELVERF  
OP BASIS VAN EEN SILOXAAN-DISPERSIE



### Eigenschappen

- Uitstekende waterdamp-doorlaatbaarheid: klasse V1
- Zeer lage wateropname: klasse W3
- Goede afwasbaarheid: schrobklasse 1
- Goede dekkraft
- Sterk hydrofoob: waterparelend lotuseffect
- Vlotte verwerking, spatvrij
- Lange open tijd
- PU versterkt