Fiche technique

PROTECTION MADE EASY

Additif pour Aquabond

Description et destination du produit

L' **Additif pour Aquabond** est un additif qui s'ajoute à l'***Aquabond Brush/Spray*** afin d'obtenir une adhérence directe sur des supports minéraux non poreux tels que céramique, pierre de taille, supports émaillés.
Remarque : l'**Additif pour Aquabond** n'offre pas de solution pour une adhérence sur béton.

Grâce à l'ajout de l'**Additif pour Aquabond** une liaison chimique avec le support est assurée de sorte que l'adhérence, même par charge d'humidité, est conservée.

Liant

Composé organosilane.

Renseignements techniques

- **Densité:** 1.09 % ± 0.03

Mode d'emploi

La dose proposée est
20 ml Additif pour Aquabond pour 1 L Aquabond Spray
15 ml Additif pour Aquabond pour 1 kg Aquabond Brush
Après mélange de la base et du durcisseur, ajouter et mélanger rigoureusement l'additif avec un mélangeur (doser minutieusement avec le flacon gradué livré avec l'**Additif pour Aquabond**).
Le flacon de l'**Additif pour Aquabond** doit être refermé immédiatement après utilisation afin d'éviter
toute réaction avec l'humidité de l'air. Un flacon ouvert n'est utilisable que dans un temps limité.

Stabilité de stockage

Minimum 1.5 ans dans l'emballage d'origine et non ouvert, stocké dans un endroit sec à une température située entre 0 °C et +40 °C.

LIBERT PAINTS nv. sa | Langerbruggekaai 6 | 9000 Gent | T: +32 (0)9 216 88 70 | F: +32 (0)9 226 61 81
info@libertpaints.com | www.libertpaints.com | BTW/TVA BE 0441.604.970 | RPR Gent

Mesures de sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

*La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web**: www.libertpaints.be***

Limitation de responsabilité
Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard.
Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens.
Attention : il revient à notre clientèle de vérifier si l'actuelle fiche n'a pas été remplacée par une version plus récente.

LIBERT PAINTS nv. sa | Langerbruggekaai 6 | 9000 Gent | T: +32 (0)9 216 88 70 | F: +32 (0)9 226 61 81
info@libertpaints.com | www.libertpaints.com | BTW/TVA BE 0441.604.970 | RPR Gent