Technische fiche

PROTECTION MADE EASY

Antislipkorrel 500/1000 µm

Beschrijving en bestemming van het product

Antislipkorrel 500/1000 µm is een aluminium oxide korrel die dient als toevoeging aan vloercoatings om een duurzaam anti-slip oppervlak te krijgen.
De korrel heeft een gemiddelde deeltjesgrootte tussen 500 en 1000 micron.

Gebruikswijze

Strooi het granulaat op de vers aangebrachte natte coating, met de hand met een "strooibus" voor kleine oppervlakken, of met een speciaal spuitpistool.
Opgelet: De korrel mag niet aan de verf worden toegevoegd.
Om uitlopen van de korrel te verwijden dient deze laag afgewerkt te worden met 1 of 2 eindlagen zonder korrel.

Theoretisch verbruik

10-20m²/kg

Veiligheidsmaatregelen

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: ***www.libertpaints.com***

Disclaimer
De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints worden afgeleid.
Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.

LIBERT PAINTS bv | Langerbruggekaai 6 | 9000 Gent | T: +32 (0)9 216 88 70 | F: +32 (0)9 226 61 81
info@libertpaints.com | www.libertpaints.com