Technische fiche

PROTECTION MADE EASY

Fungex

Beschrijving en bestemming van het product

Fungex is een desinfecteermiddel ter bestrijding van schimmels , algen en bescheremt tegen nieuwe aangroei.
Fungex wordt gebruikt om muren, opritten, wandelpaden, hout of andere bouwmaterialen vrij te maken van vreemde organismen vooraleer het schilderwerk aan te vangen.
Fungex is een product dat zeer goed penetreert, tot diep in het organisme. Daardoor is het product efficiënter dan de klassieke reinigingsmiddelen die niet zo diep doordringen en over een geringere destructieve werking beschikken.
Toegelaten door de FOD Volksgezondheid onder toelatingsnummer BE-REG-02865.

Bindmiddel

Bestaat hoofdzakelijk uit samengestelde ammoniumzouten

Kleur

Kleurloos.

Technische gegevens

- **Densiteit**: ± 1.0 g/cm³
- **Vaste-stof-gehalte:** 3 (± 1) % in volume
- **Verdunner:** Water
- **Theoretisch rendement:** 8 – 10 m²/L

  Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie.

Oppervlaktevoorbehandeling

Vooraleer de **Fungex** behandeling aan te vatten, is het aangeraden om het oppervlak eerst te reinigen, manueel of met hogedrukspuit, teneinde zoveel mogelijk onzuiverheden te verwijderen.

AALTERPAINT/LIBERT PAINTS | Venecolaan 8 | 9880 Aalter | T: +32 (0)9 374 17 65
info@libertpaints.com | www.libertpaints.com

Gebruikswijze

Op het te behandelen oppervlak **Fungex** aanbrengen tot oververzadiging.
Bij zeer hardnekkige aangroei (oude lagen of dikke korsten) een tweede of zelfs een derde laag aanbrengen met enkel uren interval.
Wanneer de ondergrond zuiver en droog is, kunnen de schilderwerken worden verdergezet.
Fungex is een desinfectiemiddel en biedt bescherming tegen nieuwe aangroei.
De ondergrond kan indien gewenst overschilderd worden met vb. ***Cryltane CF*** of ***Resacryl.***

Applicatievoorwaarden

Fungex niet verwerken onder de 5°C en bij een luchtvochtigheid hoger dan 85%.

Stockagestabiliteit

Minimum 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking op een droge, vorstvrije plaats

Veiligheidsmaatregelen

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.libertpaints.com

Disclaimer
De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints worden afgeleid.
Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.

AALTERPAINT/LIBERT PAINTS | Venecolaan 8 | 9880 Aalter | T: +32 (0)9 374 17 65
info@libertpaints.com | www.libertpaints.com