Fiche technique

PROTECTION MADE EASY

Fungex

Description et destination du produit

Fungex est un produit désinfectant qui élimine les moisissures et les algues et protège contre la prolifération de nouveaux organismes.

Fungex est utilisé pour décontaminer les murs, les allées et les trottoirs, le bois ou d'autres matériaux de construction avant d'entreprendre les travaux de peinture.

Fungex pénètre en profondeur, jusqu'à la racine de l'organisme. C'est pourquoi **Fungex** est plus performant que les produits désinfectants classiques, qui pénètrent moins bien et ont donc un pouvoir de destruction moindre.

Autorisé par le SPF Santé publique sous le numéro d'autorisation BE-REG-02865.

Liant

Principalement un complexe de dérivés de sels d'ammonium.

Teinte

Incolore.

Renseignements techniques

- **Densité:** ± 1,0 g/cm³
- **Extrait sec:** 3 (± 1) % en volume
- **Diluant:** eau
- **Rendement théorique:** 8 - 10 m²/L

  Le rendement pratique dépend fortement de la rugosité et de la porosité du support, des épaisseurs appliquées et des pertes lors d'application airless.

Prétraitement de surface

Avant d'entamer le prétraitement au **Fungex**, il convient de nettoyer la surface manuellement ou à l'aide de pistolet à haute pression afin d'éliminer toutes les impuretés.

AALTERPAINT/LIBERT PAINTS | Venecolaan 8 | 9880 Aalter | T: +32 (0)9 374 17 65
info@libertpaints.com | www.libertpaints.com

Mode d'emploi

Appliquer **Fungex** sur la surface à traiter. Sur moisissures fortes (couches anciennes ou fortes poussées), une deuxième et même une troisième opération seront effectuées à quelques heures d'intervalle. Dès que le support est propre, bien rincer et laisser sécher avant la mise en peinture.

Fungex est un produit décontaminant et protége contre la prolifération de nouveaux organismes. Le support peut être ensuite recouvert par ***Cryltane CF*** ou ***Resacryl***.

Conditions d'application

La température ambiante doit être supérieure à 5 °C et l'humidité relative inférieure à 85%.

Stabilité de stockage

Minimum 12 mois dans les emballages d'origine fermés, dans un endroit sec, à l'abri du gel.

Mesures de sécurité

Pour toute information sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport relatifs à ce produit, consultez la fiche de sécurité.

La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web: www.libertpaints.com

Limitation de responsabilité
Les informations figurant sur cette fiche technique constituent une description générale de notre produit. Elles reposent sur notre expérience et sur des essais réalisés en laboratoire, mais ne représentent que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard. Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports et, en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Pour toute information à ce sujet, contactez notre laboratoire R&D. Attention : il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une version plus récente.

AALTERPAINT/LIBERT PAINTS | Venecolaan 8 | 9880 Aalter | T: +32 (0)9 374 17 65
info@libertpaints.com | www.libertpaints.com