Fiche technique

PROTECTION MADE EASY

Libotex

Description et destination du produit

Libotex est peinture murale pour intérieur à base d'acrylate de styrène, conçue comme couche de primaire et de finition pour des projets.

Teinte

Blanc et un nombre limité de couleurs (ex. RAL 9010) sur le système de mélange.

Brillance

Mat ≤ 3 Gardner 85°)

Renseignements techniques

Densité:	1.61 (± 0.05) g/cm^3
Extrait sec	44 (± 2) % en volume 61 (± 2) % en poids
Temps de séchage:	Temps de séchage indicatifs (H.R. 75%) pour 60 microns d'épaisseur: Hors-poussière : 30 minutes Sec : 2 heures Recouvrable : 5 heures
Lavabilité	Classe 2
COV-valeur:	5 g/L (classe A/g)
Rendement théorique:	± 8-10 m^2/L

Prétraitement de surface

La surface doit toujours être propre et sèche.
Moisissures: traiter au préalable avec ***Fungex*** (mode d'emploi: voir la fiche technique) suivi par un nettoyage rigoureux.
Support poudreux: toujours imprégner avec ***Aquafix***.
Sur supports neufs (gyproc, plâtrage, fibre de verre, briques, …) non poudreux: utiliser **Libotex** comme système 2-en-1. Le support doit être suffisamment sec (max. 5% d'humidité).

LIBERT PAINTS bv | Langerbruggekaai 6 | 9000 Gent | T: +32 (0)9 216 88 70 | F: +32 (0)9 226 61 81
info@libertpaints.com | www.libertpaints.com

Mode d'emploi

Appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet.
Libotex est livré prêt-à-l'emploi pour la finition.
Libotex comme système 2-en-1 sur supports neufs: si nécessaire, diluer la première couche avec de l'eau du robinet (5-10%). Il est conseillé de nettoyer le matériel immédiatement après l'utilisation à l'eau du robinet.

Conditions d'application

Libotex peut être appliqué à une température supérieure à 8°C et à une humidité de l'air de maximum 85%.
Ces conditions minimum sont à respecter durant le séchage et la formation du film les 48 heures suivantes.

Stabilité de stockage

Minimum 18 mois dans l'emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel et dans un endroit sec.

Mesures de sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web: ***www.libertpaints.com***

Limitation de responsabilité
Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard.
Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens.
Attention : il revient à notre clientèle de vérifier si l'actuelle fiche n'a pas été remplacée par une version plus récente.

LIBERT PAINTS bv | Langerbruggekaai 6 | 9000 Gent | T: +32 (0)9 216 88 70 | F: +32 (0)9 226 61 81
info@libertpaints.com | www.libertpaints.com