Technische fiche

PROTECTION MADE EASY

Silane Additief

Beschrijving en bestemming van het product

Silane Additief is een additief dat aan ***Cryltane AC Primer, Cryltane AC Satin*** en ***Miotane*** wordt toegevoegd om een goede rechtstreekse hechting te verkrijgen op glas en keramiek. Ook bij ***Oxypaint SL Floor Primer*** zal hechting met een niet-poreuze ondergrond verbeteren.
Silane Additief is enkel een geschikte hechtingspromotor voor de bovenvermelde producten (niet te gebruiken voor bvb. ***Mixtane***, en andere producten).

Bindmiddel

Organosilaanverbinding.

Technische gegevens

- **Densiteit**: Densiteit: 1.07 (± 0.03) g/cm³

Gebruikswijze

De vooropgestelde dosis is 1.5 % in volume (bijvoorbeeld: op 1 L ***Cryltane AC Primer, Cryltane AC Satin*** , ***Oxypaint SL Floor Primer*** en ***Miotane*** 15 ml **Silane Additief** toevoegen).
Wanneer **Silane Additief** toegevoegd werd aan de verf, is de maximum toegelaten gebruiksduur 3 uur.
Na 3 uur verslecht de hechting zeer snel. Indien de verf langer dan 3 uur gemengd werd met het **Silane Additief**, dient de verf vernietigd te worden.
Het flesje met **Silane Additief** dient steeds onmiddellijk na gebruik goed afgesloten te worden om een reactie met de luchtvochtigheid te vermijden. Een geopend flesje is nog slechts beperkte tijd houdbaar.

Stockagestabiliteit

Minimum 1 jaar in de originele, ongeopende verpakking, bewaard in een droge ruimte bij een temperatuur tussen –20°C en +40°C.

LIBERT PAINTS bv | Langerbruggekaai 6 | 9000 Gent | T: +32 (0)9 216 88 70 | F: +32 (0)9 226 61 81
info@libertpaints.com | www.libertpaints.com

Veiligheidsmaatregelen

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: ***www.libertpaints.com***

Disclaimer
De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints worden afgeleid.
Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.

LIBERT PAINTS bv | Langerbruggekaai 6 | 9000 Gent | T: +32 (0)9 216 88 70 | F: +32 (0)9 226 61 81
info@libertpaints.com | www.libertpaints.com