Technische fiche

PROTECTION MADE EASY

Weerstandsverlager Nr. 2

Beschrijving en bestemming van het product

Weerstandsverlager nr. 2 is een additief solventenmengsel dat de elektrische weerstand van de verf zal verlagen waardoor ze betere elektrostatisch verspoten kan worden.

Technische gegevens

- **Densiteit**: 0.903 g/ml
- **VOC:** 817 g/L

Gebruikswijze

Sommige verven zijn moeilijk elektrostatisch te verspuiten. Dit kan door het gebruik van **Weerstandsverlager nr. 2** worden opgelost. De toe te voegen hoeveelheid is afhankelijk van de spuitinstallatie en de gebruikte verf. Deze varieert van 2 tot 10 %.
De toegevoegde hoeveelheid **Weerstandsverlager nr. 2** doet eveneens dienst als verdunner zodat minder verdunner moet gebruikt worden.

Veiligheidsmaatregelen

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: ***www.libertpaints.com***

Disclaimer
De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints worden afgeleid.
Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.

LIBERT PAINTS nv. sa | Langerbruggekaai 6 | 9000 Gent | T: +32 (0)9 216 88 70 | F: +32 (0)9 226 61 81
info@libertpaints.com | www.libertpaints.com | BTW/TVA BE 0441.604.970 | RPR Gent