

Alu Care Service Set - gebruiksaanwijzing

Algemeen

- ☑ Er mag enkel zuiver koud water, eventueel met toevoeging van neutraal reinigingsmiddel (PH7), gebruikt worden met behulp van een zachte spons, een microvezeldoek of een zachte borstel.
- ☑ Verwijderen van vette, olieachtige of roetachtige substanties kan enkel met aromaat vrije wasbenzine of met isopropylalcohol (IPA) gebeuren. Restanten van kleefstoffen, siliconenkit of kleefband kunnen ook op deze wijze verwijderd worden. Eventueel kunnen hardnekkige resten verwijderd worden door middel van een zachte witte potloodgom.
- ☑ Er mogen geen oplosmiddelen gebruikt worden die esters, ketonen, meerwaardige alcoholen, glycolethers of gehalogeneerde koolwaterstoffen en dergelijke bevatten.
- ☑ In geen geval mogen er sterke zure of alkalische reinigingsmiddelen gebruikt worden (bv. allesreinigers, ontvetters).
- ☑ Geen schurende of abrasieve producten gebruiken.
- ☑ Geen reinigingsmiddelen van onbekende samenstelling gebruiken.
- ☑ Reinigingsmiddelen mogen max. 25°C bedragen, alsook het te reinigen oppervlak.
- ☑ Bij reiniging met neutrale reinigingsmiddelen is het naspoelen met zuiver koud water noodzakelijk opdat er geen residuen van het reinigingsmiddel aan het oppervlak achterblijven.
- ☑ Een reiniging mag niet in volle zon gebeuren, aanbevolen is tijdens een bewolkte of regenachtige dag.
- ☑ Stoomreinigers alsook hoge druk reinigers met vuilfrees zijn niet toegelaten.

Periodi Clean - vuiloplossend - ontvettend - beperkt kalkoplossend

- ☑ Het oppervlak met stromend koud water spoelen om alle niet vastzittend vuil, zand, stof te verwijderen.
- ☑ Periodi Clean met een spons, microvezeldoek of zachte borstel aanbrengen in een verdunning met water van 1/1 tot 1/6.
- ☑ 10 tot 20 minuten laten inwerken.
- ☑ Grondig naspoelen met zuiver koud water. Het gebruik van een hoge druk reiniger kan vanop een afstand van minimaal 1 meter van het oppervlak. Geen vuilfrees of stoomreiniger gebruiken. Residuen van reinigingsmiddelen kunnen onder invloed van UV/IR straling van de zon tot onherstelbare beschadiging van de gelakte oppervlakken leiden met verlies van de esthetische waarde.
- ☑ Natuursteen, blauwe steen dorpels grondig naspoelen.
- ☑ Na spoeling het oppervlak met een zuivere (vrij van reinigingsmiddelen) niet pluizende doek of zeem drogen.

Gloss & Protector - conserverend

- ☑ Het te behandelen oppervlak moet gereinigd en droog zijn en niet warmer dan 25°C.
- ☑ Zuinig maar puur met een niet pluizende doek inwrijven. Verbruik +/- 25-40 g/m².
- ☑ Bij grote absorptie door verkleurd of schraal lakwerk, de procedure een tweede keer herhalen.

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.



Alu Care Service Set - notice d'utilisation

Généralités

- ✓ Seule est autorisée l'utilisation d'eau froide pure ou éventuellement additionnée d'un détergent neutre (PH7) et appliquée à l'aide d'une éponge douce, d'un chiffon de microfibres ou d'une brosse douce.
- ✓ L'élimination des substances grasses, huileuses ou fuligineuses ne peut être effectuée qu'à l'aide d'essence désaromatisée ou d'alcool isopropylique (IPA). Les résidus de colle, de mastic à base de silicones ou de ruban adhésif peuvent également être enlevés de cette manière. Si nécessaire les résidus tenaces peuvent être éliminés mécaniquement au moyen d'une gomme blanche douce à crayon.
- ✓ L'utilisation de solvants contenant des cétones, d'alcools secondaires et tertiaires, d'éthers de glycol, d'hydrocarbures halogénés et de substances similaires est à proscrire.
- ✓ Il ne faut en aucun cas utiliser de détergent fortement acide ou alcalin (par exemple des nettoyeurs universels ou des dégraissants).
- ✓ Ne pas utiliser de produits abrasifs.
- ✓ Ne pas utiliser de produits de nettoyage dont la composition est inconnue.
- ✓ Les détergents doivent être à la température maximale de 25°C, ainsi que la surface à nettoyer.
- ✓ En cas de nettoyage avec des détergents neutres, un rinçage à l'eau fraîche pure est indispensable pour éviter la présence de résidus de produits sur la surface.
- ✓ Le nettoyage ne doit pas avoir lieu en plein soleil, il est recommandé de l'effectuer lorsque le temps est couvert ou pluvieux.
- ✓ Les nettoyeurs à vapeur ainsi que les nettoyeurs à haute pression équipés d'une rotabuse sont à proscrire.

Periodi Clean - dissout la saleté - dégraisse - dissout le calcaire dans une certaine mesure

- ✓ Rincer la surface à l'eau courante froide afin d'en éliminer la saleté, le sable ou la poussière non-adhérents.
- ✓ Appliquer Periodi Clean à l'aide d'une éponge, d'un chiffon de microfibres ou d'une brosse douce, dilué à l'eau dans des proportions de 1/1 à 1/6. Consommation: +/- 30-50 g/m².
- ✓ Laisser agir 10 à 20 minutes.
- ✓ Rincer soigneusement à l'eau pure froide. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est possible à un mètre minimum de la surface. Ne pas utiliser de rotabuse ou de nettoyeur à vapeur. Sous l'influence des rayons UV/IR du soleil, les résidus de détergent peuvent provoquer des dégâts irréparables sur les surfaces laquées, entraînant la perte de leur valeur esthétique.
- ✓ Rincer soigneusement les seuils en pierre naturelle ou en pierre bleue.
- ✓ Après rinçage, sécher la surface à l'aide d'un chiffon ne pluchant pas ou d'une peau de chamois exempts de détergent.

Gloss & Protector - conservation

- ✓ La surface à traiter doit être nettoyée, sèche et présenter une température maximale de 25°C.
- ✓ Frotter pour appliquer le produit - utilisé pur mais en petite quantité - à l'aide d'un chiffon ne pluchant pas. Consommation +/- 25-40 g/m².
- ✓ En cas de grande absorption par une laque décolorée ou en couche trop mince, répéter la procédure.

Cette information est basée sur une expérience acquise en laboratoire et dans la pratique. Il est impératif de respecter strictement nos indications. Toutefois, nos conseils n'engagent aucunement notre responsabilité. L'application, la consommation et la mise en oeuvre des produits se font aux risques de l'utilisateur.

