

BELGAmetalcover

DESCRIPTION PRODUIT

MEMBRANE RACCORD D'ENDUIT AUTOCOLLANTE SUR TOUTE SA SURFACE, SPÉCIALEMENT POUR LES POUTRES MÉTALLIQUES

La membrane est composée d'une combinaison de PP membrane-fibre renforcée. La face inférieure de la membrane est munie sur toute sa largeur d'une couche autocollante à très forte adhérence qui en permet une pose simple. La membrane peut être enduite sans nécessiter un collage supplémentaire sur des fonds (lisses) comme métal et béton.

CHAMP D'APPLICATION

Belgametalcover a été développé pour le collage sur des poutres métalliques qui doivent ensuite être enduites. Le support métallique à coller doit être propre, sec et exempt de particules en vrac.

Si vous vous en tenez à une surface qui ne répond pas aux exigences ci-dessus, il y a un risque de fissuration dans le plâtre où il n'y a pas de contact entre l'adhésif et la poutre métallique!



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- idéal pour coller aux poutres métalliques qui sont ensuite enduites
- peinturable et enduisable
- excellente adhérence au métal et au béton
- adapté pour rénovation et nouvelle construction
- couche autocollante à très forte adhérence
- 2 bandes adhésives fendues et protégées pour raccordement à la maçonnerie ou le béton
- couche de colle 100% pleine surface
- également utilisable à basses températures
- aucune pénétration de rouille

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

La surface de fixation (métallique) doit être sèche, et ne peut pas contenir d'huile, de graisse et de poussière. Les particules libres (peinture) doivent être préalablement éliminées avec, par exemple, une brosse en acier. Déroulez Belgametalcover et découpez à la longueur de la poutre métallique à enduire de quelques cm de longueur supplémentaire. La membrane doit chevaucher au moins 5 cm sur le béton à gauche et à droite le long de la poutre métallique afin de permettre une bonne connexion. Retirez les bandes de soustraction une par une afin que la membrane puisse être placée sur la poutre métallique autant que possible sans se froisser. Appuyez toujours fermement pour obtenir une bonne adhérence, utilisez éventuellement un rouleau presseur.

Belgametalcover peut également être mis en oeuvre par basses températures. Cependant, il doit être soigneusement vérifié qu'aucun film de séparation n'est présent sur les surfaces à coller sous la forme, par exemple, d'humidité, de glace ou du givre, ce qui empêcherait le contact de l'adhésif avec le substrat de sorte qu'un collage efficace n'est pas possible!

EMBALLAGE

- en rouleaux d'une longueur de 25 m
- différentes largeurs standard :

Largeur (mm)	Longueur (m)	Rouleaux/boîte	Mètre courant (m)/boîte
200	25	2	50
300	25	1	25

- les films de protection de la face inférieure de la membrane sont coupés dans le sens longitudinal afin d'en faciliter la pose

NETTOYAGE

Les restes de colle sur la peau peuvent s'enlever avec de l'eau et du savon.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les restants de Belgametalcover peuvent être évacués avec les déchets domestiques. Les prescriptions locales doivent être respectées.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition fibres/membrane		combinaison PP-membrane/voile
Colle		colle acrylique - 100% pleine surface
Couleur		blanc
Poids	EN 1849-2	± 300 g/m ²
Épaisseur	DIN 53855	± 0,5 mm
Réaction au feu	EN 13501	classe E
Émissions	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Résistance à la température		-40°C jusqu'à +80°C
Température de mise en oeuvre		+5°C jusqu'à +40°C; à s'assurer de l'absence d'humidité, de glace ou de givre!
Stockage		12 mois, au sec, à température ambiante, dans l'emballage d'origine

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Sur la base des données disponibles et de l'expérience, le produit n'est pas une substance dangereuse au sens de l'ordonnance relative aux substances dangereuses et des directives européennes concernées. Cependant, nous recommandons quand même de prendre en considération la prudence et l'hygiène ordinaires lors de l'utilisation de substances chimiques.

INDICATIONS SPÉCIALES

Veuillez tenir compte de nos directives de mise en place !

RESPONSABILITÉ

Nos conditions générales de vente et de garantie sont d'application. Vous pouvez les consulter sur le site www.belgaplastics.be. Cette feuille d'information donne seulement un avis, sans acceptation de responsabilité. Les indications de traitements proposées doivent être adaptées aux conditions environnementales réelles. L'utilisateur est dans l'obligation d'examiner lui-même le caractère approprié et la possibilité d'application, afin d'éviter les échecs, pour lesquels nous n'assumons pas la moindre responsabilité. Sous réserve de modifications techniques. Vous trouverez la version la plus récente de cette feuille d'information à www.belgaplastics.be.