SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

ALIZA OB

Sandaal in rekbare lycra

Bovenmateriaal	Synthetisch leder
Binnenvoering	Mesh
Voetbed	SJ foam zool
Buitenzool	EVA / Rubber
Veiligheidsnorm	OB / ESD, A, E, SRC
Maatbereik	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 US 5.5-10.5 / CM 23.0-27.0
Gewicht staal	0.236 kg
Normering	EN ISO 20347:2012 ASTM F2892:2018



WHT



BLK



FUC



LBL



LLC



LMG



Rekbaar bovendeel
Super elastisch en rekbaar textiel voor een beter comfort en een betere pasvorm.



Verwisselbaar voetbed
Vernieuw regelmatig uw binnenzool of gebruik uw eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.



Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.

Industrieën:
Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Medisch

Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

	Omschrijving	Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20347
Bovenmateriaal	**Synthetisch leder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm²/u	27.6	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	221	≥ 15
Binnenvoering	**Mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm²/u	40.4	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	325	≥ 20
Voetbed	**SJ foam zool**			
	Voetbed: slijtvastheid	cycli	25600/12800	≥ 400
Buitenzool	**EVA / Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	118	≤ 150
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	wrijving	0.37	≥ 0.28
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	wrijving	0.37	≥ 0,32
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	wrijving	0.19	≥ 0.13
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak	wrijving	0.23	≥ 0.18
	Antistatische waarde	MegaOhm	NA	0,1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	51	0,1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	28	≥ 20

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.