

WILLCO Cleaner est un nettoyant écologique et durable qui permet d'éliminer les salissures organiques telles que les bactéries, les moisissures, la mousse, le mildiou, etc. fixées sur la façade.

## Description du Produit

### Caractéristiques

WILLCO Cleaner est une solution prête à l'emploi pour le nettoyage des surfaces souillées par photocatalyse, sans endommager les matériaux.

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Densité                            | Environ 1,15 g/cm <sup>3</sup>                                                    |
| Composition selon la directive VdL | Hydroxyde de potassium, métasilicate de sodium, solution d'hypochlorite de sodium |
| Couleur                            | Jaune clair                                                                       |
| Valeur pH                          | 12                                                                                |

### Application

Grâce à son large spectre d'action, WILLCO Cleaner peut être utilisé à l'extérieur sur presque tous les supports, par exemple sur les peintures de façade, les peintures au silicate, les systèmes d'enduit, la maçonnerie, la pierre naturelle. Le support traité avec WILLCO Cleaner, éventuellement en combinaison avec WILLCO Algicide, constitue également une base idéale pour l'application de revêtements de protection (par exemple WILLCO Peinture à Base de Résines Silicones Clean).

## Préparation du support

Le support doit être complètement sec pour que WILLCO Cleaner pénètre au mieux dans le support et assure une performance optimale. Masquez à l'avance toutes les surfaces vitrées, fenêtres (bois, aluminium et autres), portes, portails, systèmes d'alarme (caméras, sirènes), détecteurs de mouvement et autres. Attention aux travaux à haute pression pour les caméras, sirènes et autres !

## Application

### Préparation du produit

WILLCO Cleaner est prêt à l'emploi.

### Application du produit

Pulvériser la façade en travers à l'aide d'un pulvérisateur à pression ou autre nébuliseur. Cela signifie: à la fois horizontalement et verticalement. De cette façon, vous pouvez être sûr que chaque morceau de façade est atomisé. Laisser agir le produit environ 30 minutes. Cela dépend de plusieurs facteurs tels que le degré de pollution, la chaleur/le soleil, le crépi ou la brique peinte, etc. Vous remarquerez que la façade réagira à cela car notre produit desserre la contamination. En fonction de la taille de la façade, divisez de préférence la façade en plusieurs parties afin qu'elle puisse être pulvérisée au bon moment. Si la façade est exposée à la lumière directe du soleil, nous vous conseillons d'appliquer le traitement de brumisation une deuxième fois, environ après 15 minutes, car le produit n'aura pas son plein effet sur la pierre à cause de la chaleur et du soleil (le WILLCO Cleaner n'est pas un produit chimique).

Après un (éventuel) deuxième traitement, le nettoyage peut en principe avoir lieu après environ 20 minutes. Traiter de préférence une seconde fois même avec un degré de pollution très élevé (assez exceptionnel).

En principe, toutes les saletés doivent être décollées de la façade et peuvent être pulvérisées avec un nettoyeur haute pression. Important: il faut laisser au produit suffisamment de temps pour activer son effet sur la façade. Une attente trop courte pour pulvériser laisse trop peu de temps au produit pour détacher la saleté de la façade. Il en résulte un résultat moins fort voire nul.

#### **Information importante !**

Régalez toujours le nettoyeur haute pression sur jet, jamais sur "crayon" et gardez toujours une distance d'environ 50 cm par rapport à la façade. Nous recommandons de toujours traiter une surface d'essai au préalable. Vous pourrez ainsi estimer plus précisément le temps d'action du WILLCO Cleaner avant le rinçage avec un nettoyeur haute pression (ou autre). Le temps d'attente de 30 minutes que nous recommandons est indicatif et peut varier dans la pratique (support, salissures, etc.).

#### **Traitement additionnel**

Après le séchage complet de la façade et l'élimination des salissures, il est possible d'appliquer une nouvelle couche de protection. Pour ce faire, il est préférable d'utiliser un enduit ou une peinture contenant une substance active contre la formation de mousses, d'algues et de moisissures (par exemple, WILLCO Crépi à Base de Résines Silicones (PLUS), WILLCO Premium KR, WILLCO Peinture à Base de Résines Silicones Clean). Ce post-traitement ne garantit pas qu'une telle contamination ne se produira pas à l'avenir, mais il ralentit ce processus.

#### **Rendement**

En fonction du type de support, de l'aspiration du support, de la méthode d'application et du degré de salissure, la consommation est d'environ 100 à 200 ml de solution de nettoyage/m<sup>2</sup>.

#### **Nettoyage des instruments**

Rincer à l'eau immédiatement après l'emploi.

#### **Conditions d'application**

WILLCO Cleaner doit être utilisé entre 7°C et 35°C et ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil. Le temps de trempage dépend de la saleté ou de la température et peut être compris entre 0,5 et 3 heures. Plusieurs traitements peuvent être nécessaires en cas de salissures importantes.

#### **Emballage**

Pots en plastique de 25 litres.

### **Autres Informations**

#### **Consignes de sécurité**

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P330+P331 - En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir.

P303+P361+P353 - En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.

P305+P351+P338 - En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 - Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Observer aussi les autres instructions figurant dans la fiche d'informations de sécurité CE actuelle.

***Stockage***

Bien fermer le pot et le stocker dans un endroit frais et à l'abri du gel.

***Déchets***

Éliminer le contenu/récipient conformément aux instructions de tri du collecteur agréé.

Éliminer l'emballage dans les points de collecte des déchets.

***Remarques***

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Cependant, cela ne libère pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier l'adéquation et l'utilisation des produits pour l'application prévue sous sa propre responsabilité. Toutes les livraisons doivent être vérifiées avant usage pour assurer la compatibilité. Les applications non explicitement mentionnées dans la fiche d'information sont à vos risques et périls, sauf autorisation de Willco Products. Nos Conditions générales commerciales sont d'application. Seule la fiche d'information actuelle est valide.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - Belgique  
Tél 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - [info@willcoproducts.be](mailto:info@willcoproducts.be)

