

WILLCO Hydrosilco peut être appliqué aux façades et aux éléments de construction en béton, béton cellulaire, fibrociment, maçonnerie, enduits de ciment et de chaux, pierre naturelle et artificielle, pavés et tuiles de toit.

Description du produit

Caractéristiques

Un agent d'imprégnation à base d'eau, transparent et sans solvant. Avec ses propriétés hydrophobes, WILLCO Hydrosilco réduit l'absorption d'eau des surfaces. Ce produit aidera à prévenir efflorescence de sel, moisissure, dégâts de gel, croissance de la mousse et des algues et taches humides.

Densité	Environ 1,0 g/cm ³
Teneur en COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/c): 40 g/l Ce produit contient maximum 40 g/l.
Liant	Solution de polymère à base d'eau
Composition selon la directive Vdl	Solution de polymère à base d'eau, des additifs et de l'eau. Contient comme agents de conservation: benzisothiazolinon et méthylisothiazolinon.
Couleur	Blanc quand liquide et transparent après séchage.

Préparation du support

Bien nettoyer le support et éloigner les parties qui ne tiennent pas afin d'obtenir un soutien stable, propre et sec.

Les supports brillants et non absorbants doivent d'abord être poncés. L'huile ou d'autres matières qui ne permettent pas une bonne adhérence, doivent être éloignées.

Application

WILLCO Hydrosilco est prêt à l'emploi. Appliquer de bas en haut avec une brosse ou un pulvérisateur jusqu'à ce que la surface est saturée. En fonction de la capacité d'absorption de la surface, une deuxième couche devra être appliquée.

Les matériaux avec des numéros de production différents doivent ou bien être mélangés entre eux ou bien être appliqués séparément. Le numéro de production se trouve sur le seau. Après séchage, WILLCO Hydrosilco peut être fini avec une peinture de façade WILLCO à base de dispersion. Protéger les surfaces non traitées.

Consommation

Environ 200 à 500 ml/m² selon de la capacité d'absorption de la surface. Pour connaître la consommation exacte, il est nécessaire de faire des échantillons sur le support en question.

Nettoyage des instruments

Rincer à l'eau immédiatement après l'emploi.

Température

Ne pas appliquer en dessous de + 5°C (la température de l'air et du support). La surface doit être sans gel. Ne pas appliquer par ensoleillement trop fort, par une humidité de l'air de plus de 80%, ou par risque de gel.

Séchage

À 20 °C et 65% d'humidité, le temps de séchage est d'environ 8 heures.

Protégez les surfaces fraîchement imprégnées de la pluie pendant au moins 3 heures.

Emballage

Pots en plastique de 5 litres.

Autres informations

Stockage

Bien fermer les seaux et stocker dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Protéger contre le soleil. Peut se conserver au minimum un an dans son emballage d'origine.

Déchets

Les matériaux durcis peuvent être jetés avec les ordures ménagères. Les matériaux qui n'ont pas encore pris, doivent être mélangés avec du ciment, laissés durcir et jetés avec les ordures ménagères.

Attention

Ne pas respirer le brouillard lors de la pulvérisation du produit.

Tenir hors de la portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.

Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation du produit.

Voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations sur les dangers et les mesures de sécurité.

Remarques

Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d'effectuer des adaptations qui mènent au progrès technique et à l'amélioration des produits. Ces données techniques sont à titre indicatif, mais ne sont pas contraignantes. En cas de livraisons supplémentaires, de légères différences de couleur ne sont pas à éviter. Chaque livraison doit être contrôlée avant l'application en ce qui concerne la couleur, la structure, l'épaisseur des grains etc.