

WILLCO Cleaner is een ecologische en duurzaam reinigingsmiddel voor het verwijderen van organische vervuiling, zoals bacteriën, schimmels, mos, meeldauw, etc. gehecht aan de gevel.

Productbeschrijving

Eigenschappen

WILLCO Cleaner is een gebruiksklare oplossing voor het reinigen van vervuilde oppervlakken, d.m.v. fotokatalyse, dit zonder het aantasten van materialen.

Dichtheid	Ongeveer 1,15 g/cm ³
Samenstelling volgens VdL-richtlijn	Kaliumhydroxide, dinatriummetasilicaat, natriumhypochloriet-oplossing
Kleur	Lichtgeel
pH waarde	12

Toepassing

Met het brede werkingsspectrum kan WILLCO Cleaner buiten op zo goed als alle ondergronden worden gebruikt zoals bijvoorbeeld op gevelverven, silicaatverf, pleistersystemen, metselwerk, natuursteen.

De ondergrond met WILLCO Cleaner, eventueel in combinatie met WILLCO Algicide, vormt ook de ideale basis voor het aanbrengen van beschermende coatings (bv. WILLCO Silicoonharsverf Clean).

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet volledig droog zijn voor het zo goed mogelijk kunnen indringen van WILLCO Cleaner in de ondergrond en het verzekeren van een optimale werking.

Plak vooraf alle glaspartijen, ramen (hout, aluminium en andere), deuren, poorten, alarminstallaties (camera's, sirenes), bewegingsmelders en andere af. Aandacht bij werk met hogedruk voor camera's, sirenes, en andere!

Verwerking

Klaarmaken van het product

WILLCO Cleaner is gebruiksklaar.

Verwerking van het product

Via drukspuit of ander verneveltoestel de gevel inspuiten, kruisgewijs. Dit betekent: zowel horizontaal als verticaal. Op deze manier ben je zeker dat ieder stukje gevel verneveld is. Laat het product ongeveer 30 minuten inwerken. Dit is afhankelijk van meerdere factoren zoals bv. vervuilingsgraad, warmte/zon, crepi of gevelde baksteen, etc. De gevel reageert hierop omdat het product de verontreiniging losmaakt. Afhankelijk van de grootte van de gevel bij voorkeur de gevel in delen opsplitsen zodat deze op het juiste moment kan afgespoten worden. Indien de gevel in direct zonlicht staat, raden wij aan om de behandeling van verneveling een tweede maal aan te brengen, ongeveer na 15 minuten, daar het product niet zijn volle werking op het geveloppervlak zal hebben wegens warmte en zon (WILLCO Cleaner is geen chemisch product).

Na een (eventuele) tweede behandeling kan er in principe gereinigd worden na een 20-tal minuten. Ook bij een zeer hoge vervuilingsgraad bij voorkeur een tweede maal behandelen.

Wanneer alle vuil losgemaakt is van de gevel, kan dit met de hogedrukreiniger worden afgespoten. Belangrijk: het product moet voldoende tijd krijgen om haar werking te kunnen activeren op de gevel. Te snel afsprengen geeft het product te weinig tijd om het vuil van de gevel los te maken. Dit resulteert in een minder sterk tot mogelijk zelfs geen resultaat.

Belangrijke info!

De hogedrukreiniger steeds op straal zetten, nooit op “pencil” en steeds afstand bewaren van ongeveer 50 cm ten opzichte van de gevel. Wij adviseren om vooraf steeds een testvlak te behandelen. Dit zal u toelaten een juistere inschatting te maken van de werkingstijd die de WILLCO Cleaner nodig heeft alvorens na te spoelen met een hogedrukreiniger (of andere). De door ons geadviseerde wachttijd van 30 minuten is een richtlijn en kan in de praktijk verschillend zijn (ondergrond, vervuiling, etc.).

Verdere behandeling

Nadat de gevel volledig is opgedroogd en alle voordien aanwezige vervuiling verwijderd zijn, kan indien gewenst een nieuwe beschermende coating worden aangebracht. Hiervoor wordt er het best gewerkt met een pleister of verf met een actief bestanddeel tegen mos-, algen- en schimmelvorming (bv. WILLCO Silicoonharssierpleister (PLUS), WILLCO Premium KR, WILLCO Silicoonharsverf Clean). Deze nabehandeling biedt geen zekerheid dat in de toekomst dergelijke vervuiling niet meer zal optreden, het zal dit proces echter wel vertragen.

Verbruik

Afhankelijk van het type ondergrond, de zuigkracht van de ondergrond, de applicatiemethode en de mate van vervuiling is het verbruik ca. 100-200ml reinigingsoplossing/m².

Reiniging van gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verwerkingsomstandigheden

WILLCO Cleaner moet worden verwerkt tussen 7C° en 35C° en niet in direct zonlicht. De inwerktijd is afhankelijk van het vuil of de temperatuur en kan tussen de 0,5 en 3 uur liggen. Bij sterke vervuiling kunnen meerdere behandelingen nodig zijn.

Verpakking

Jerrycan van 25 liter.

Bijkomende informatie

Veiligheidsaanbevelingen

P280 - Draag oogbescherming, beschermende handschoenen, beschermende kleding.

P301+P330+P331 - Na inslikken: mond spoelen. Geen braken opwekken.

P303+P361+P353 - Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water of douchen.

P305+P351+P338 - Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Blijf spoelen.

P310 - Bel onmiddellijk een arts of een antigifcentrum.

Respecteer ook de andere aanwijzingen in het actueel veiligheidsinformatieblad.

Opslag

De bus goed afgesloten, koel en vorstvrij bewaren.

Afval

Inhoud/container afvoeren volgens de sorteerinstructies van de bevoegde inzamelaar. Verpakkingen afvoeren via afvalverwerkingspunten.

Opmerking

De in deze technische fiche opgenomen informatie is gebaseerd op onze kennis en ervaring. Dit ontslaat de gebruiker echter niet van de verplichting om de geschiktheid en het gebruik van de producten voor de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid te controleren. Alle leveringen moeten voor de verwerking gecontroleerd worden om na te gaan op het juiste type. Niet expliciet in het Informatieblad vermelde toepassingen gebeuren op eigen risico tenzij ze door Willco Products werden vrijgegeven. Onze Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing. Alleen het actuele Informatieblad is geldig.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

